

# 汕头碎石、卵石压碎值检测 氯离子含量检测

产品名称	汕头碎石、卵石压碎值检测 氯离子含量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 汕头碎石、卵石压碎值检测 氯离子含量检测

1 总则1.0.1 为在普通混凝土中合理使用天然砂、人工砂和碎石、卵石，保证普通混凝土用砂、石的质量，制定本标准。1.0.2 本标准适用于一般工业与民用建筑和构筑物中普通混凝土用砂的质量要求和检验。1.0.3 对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石，应进行碱活性检验。1.0.3 砂和石的质量要求和检验，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语、符号2.1 术语2.1.1 天然砂 natural sand由自然条件作用而形成的，公称粒径小于5mm的岩石颗粒。按其产源不同，可分为河砂、海砂和山砂。2.1.2 人工砂 artificial sand岩石经除土开采、机械破碎、筛分而成的，公称粒径小于5mm的岩石颗粒。2.1.3 混合砂 mixed sand由天然砂与人工砂按一定比例组合而成的砂。

2.1.4 碎石 crushed stone由天然岩石或卵石经破碎、筛分而得的，公称粒径大于5mm的岩石颗粒。2.1.5 卵石 gravel由自然条件作用而形成的，公称粒径大于5.00mm的岩石颗粒。2.1.6 含泥量 dust content砂、石中公称粒径小于80 μm颗粒的含量。2.1.7 砂的泥块含量 clay lump content in sands砂中公称粒径大于1.25mm，经水洗、手捏后变成小于630 μm的颗粒的含量。2.1.8 石的泥块含量 clay lump content in stones石中公称粒径大于5mm，经水洗、手捏后变成小于2.50mm的颗粒的含量。2.1.9 石粉含量 crusher dust content人工砂中公称粒径小于80 μm，且其矿物组成和成分与被加工母岩石相同的颗粒含量。2.1.10 表观密度 apparent density骨料颗粒单位体积（包括内封闭孔隙）的质量。

2.1.11 紧密密度 tight density骨料按规定方法颠实后单位体积的质量。2.1.12 堆积密度 bulk density骨料在自然堆积状态下单位体积的质量。2.1.13 坚固性 soundness骨料在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。2.1.14 轻物质 light material砂中表观密度小于2000kg/m<sup>3</sup>的物质。2.1.15 针、片状颗粒 elongated and flaky particle凡岩石颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒；厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒。平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值。2.1.16 压碎值指标 crushing value

index人工砂、碎石或卵石抵抗压碎的能力。2.1.17 碱活性骨料 alkali-active

aggregate能在一定条件下与混凝土中的碱发生化学反应导致混凝土产生膨胀、开裂甚至破坏的骨料。