

供应PP台湾台塑2020 2020S 胶带 BOPP膜

产品名称	供应PP台湾台塑2020 2020S 胶带 BOPP膜
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	熔融指数:3.0g/10min 型号1:2020 型号2:2020S
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变更，请您来电咨询，谢谢！

推荐一

型号：PP 2020

主要性能：均聚物，良好的表面光洁度，生产阶段快，可加工性良好，清晰度高。

主要用途：带子，BOPP膜，胶带，食品包装等。

主要参数：熔流率3.0g/10min、洛氏硬度（R）105、拉伸应变600%、冲击强度（23℃）49J/m、热变形温度113℃。

推荐二

型号：PP 2020S

BOPP膜简介：

BOPP是“Biaxially Oriented Polypropylene”的缩写，BOPP薄膜即双向拉伸聚丙烯薄膜。

BOPP薄膜的生产是将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向（纵向、横向）上进行的拉伸，并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工（如电晕、涂覆等）制成的薄膜。

常用的BOPP薄膜包括：普通型双向拉伸聚丙烯薄膜、热封型双向拉伸聚丙烯薄膜、香烟包装膜、双向拉伸聚丙烯珠光膜、双向拉伸聚丙烯金属化膜、消光膜等。

BOPP薄膜是一种非常重要的软包装材料，BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。

BOPP薄膜表面能低，涂胶或印刷前需进行电晕处理。经电晕处理后，BOPP薄膜具有良好的印刷适应性，可以套色印刷而得到精美的外观效果，因而常用作复合薄膜的面层材料。