

# PC9I型混凝土喷浆机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PC9I型混凝土喷浆机              |
| 公司名称 | 兖州鑫港工矿机械有限公司             |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东省济宁市兖州市建设路140号         |
| 联系电话 | 0537-3758717 18366711394 |

## 产品详情

### PC9I型混凝土喷浆机

广泛用于矿

山隧道,涵洞,地铁,水电工

程地下工程及矿井巷道喷射混凝土或环保绿化施

工作业PZ-7混凝土喷浆机, PZ-5喷浆机, 湿喷机, 防爆喷浆机, 矿用喷浆机, 潮喷机, 转子式喷射机。

| 规格型号:                    | PC5I    | PC7I    | PC9I    |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 生产能力(m <sup>3</sup> /h)  | 5       | 7       | 7-8     |
| 输送距离(m)水平/垂直             | 200/60  | 200/60  | 150/60  |
| 耗风量(m <sup>3</sup> /min) | 7-8     | 7-8     | 7-8     |
| 材料配比(水泥/砂石)              | 1 : 3-5 | 1 : 3-5 | 1 : 3-5 |
| 电机功率(KW)                 | 5.5     | 7.5     | 7.5     |
| 最大骨料粒径(mm)               | 20      | 20      | 15-20   |
| 输料管内径(mm)                | 51      | 51或64   | 51或64   |
| 工作压力(MPa)                | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 外形尺寸(mm)    | 1520*820*1280 | 1520*820*1280 | 1600*900*1368 |
| 整机重量 ( kg ) | 600           | 750           | 800           |

主要性能： 1、采用新型的直通式不粘接料腔，旋流弯头结构，彻底消除了矸料粘结和堵塞、减少停工和维护时间，提高了劳动生产率。 2、四点弹性压紧结构，牢固稳定、密封性好；单点弹性压紧结构为改形产品，科学简便，能始终保持合理的压紧力，降低机旁粉尘，而且拆卸维护方便。 3、低压低速涡旋气流输送，克服了潮湿矸料输送中的沉积堵管和脉冲，离析等问题，保证喷射料流均匀连续。 4、关键易损件、有严格的生产工艺、保证质量好、寿命长。 5、地轮有铁轮和胶轮两种，轨距有600、762、900三种，电机有防爆和不防爆两种，能满足各种施工条件。