

国标MKVV矿用阻燃控制电缆

产品名称	国标MKVV矿用阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

国标MKVV矿用阻燃控制电缆

矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

矿用控制电缆使用特性：煤矿用控制电缆型号：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP MKVVP

2.煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压U₀/U为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。 3.煤矿用控制电缆使用场合 强电磁场干扰

区 国标MKVV矿用阻燃控制电缆 4、主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻

/km 0.75mm² 24.5 1.0mm² 18.1 1.5mm² 12.1 2.5 mm² 7.41 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻

M .km 60 耐交流工频电压3.0KV/5min通过 煤矿用控制电缆的使用特性 国标MKV

V矿用阻燃控制电缆 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ； 平均相对湿度为 95% (

+25 时) 允许附设与安装的温度应不大于-10 使用特性：矿用控制电缆导体的

长期允许工作温度为70 ，电缆敷设温度应不低于0 。 矿用控制电缆许的弯曲半径：对有铠

装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的 12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电

缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。 国标MKVV矿用阻燃控制电缆