

聚酯纤维道路清扫车除尘滤芯

产品名称	聚酯纤维道路清扫车除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m³.而他的流量是12000 m³/h,压力1.0MPa,使用温度 200 ,而*终的含尘量浓度 5mg/ m³ 分类

- 一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉尘回收滤芯
- 2、聚酯长纤维滤料的应用,使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能,过滤效率更高,运行阻力小,与传统的滤材相比,其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度,脉冲反吹及其它方式更易清灰,而且可用水反复清洗,而不损伤滤材,延长使用寿命 规格100-700,高度200-2000不等 我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径,设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用,完全可以满足各粉末状物质过滤要求

4、镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架

除尘滤芯,过滤精度从1um - 100um,直径从60mm - 500mm,高度从100mm - 2000mm 标准结构特点:

- 1.聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合
 - 2.浅褶距设计,更好的清灰性能
 - 3.滤料坚挺,反吹效果好,过滤
 - 4.过滤面积为相同布袋的3倍
 - 5.顶部开口,底部封底
 - 6.镀锌防锈金属结构件
 - 7.法兰多种安装方式,安装方便,省时省力
 - 8.橡胶密封(上端盖上下端面密封,可选)
- 滤材的选择: 1.RH2 标准聚酯纤维(白色、黑色可选)
2.RH2A 阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F 覆膜处理聚酯纤维
- 滤筒的常用型号尺寸 120mm*【600---2000mm】 146mm*【600---2000mm】
150mm*【600---2000mm】 153mm*【600---2000mm】 160mm*【600---2000mm】
162mm*【600---2000mm】 200mm*【600---2000mm】

应用行业:库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

可替代GE、NODIC及其他品牌相类似规格产品 耐高温阻燃滤筒 -

进口NOMEX和玻纤滤料,挺度好,耐磨性好 - 良好的耐化学性能 - 可在180度以下使用 切割专用滤筒 切割专用滤筒,根据实际的使用工况,选用原装进口阻燃滤材使整个滤筒具有良好的阻燃性能,避免切割过程中产生的火花烧到滤筒,同时使滤筒有更细的过滤精度和更好的清灰性能

5、粘接剂来自汉高公司,不会产生脱胶和龟裂现象 减少停机时间,降低检修成本;

由于表面过滤材料之特性,低气压也可启动清灰,过滤效果高; 耗气量少,节约空压机能源; 率清灰(经空气滤料机构BIA认可),可清洗,并可多次重复使用

尘滤筒构造：除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材，支撑骨架，上下端盖，橡胶密封圈组成

4、技术改进措施和选用技术 4.1清灰装置 传统的滤筒除尘器有两种清灰方式，一种是高压气流反吹，一种是脉冲气流喷吹，实践表明前者的优点是气流均匀，缺点是耗毛量大；后者的优点是耗气量小，缺点是气流弱小 沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能

主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘 折叠编辑本段选用 1 空气滤芯

选用的空气滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及可靠性匹配 流量每减10%，寿命相应增加30%

我公司根据此类工况，对除尘器的安装方式进行改进，采用侧装式，标准结构特点：

聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 /覆膜处理聚酯纤维/阻燃型玻璃纤维混合过滤介质

1.宽褶距设计 2.过滤 3.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 4.镀锌防锈金属结构件 5.橡胶密封

滤材的选择： 1.RH1 复合纤维滤材 2.RH1A 阻燃复合纤维滤材 3.RH2

标准聚酯纤维（白色、黑色可选） 4. RH2A 阻燃处理聚酯纤维 5.RH2B 防油防水处理聚酯纤维

6.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 7.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：广泛应用于电子、轮胎、橡胶、电池等行业

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质 企业承诺 我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨,不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准 特别在收集带潮气粉尘时，更容易糊袋

适用各大除尘器厂家配套使用

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命

4、适合多种工况情况下的使用 适用各大除尘器厂家配套使用 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）供应滤筒常用规格：

320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325×215×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】 端盖类型及安装方式：

除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式----- 除尘滤筒除尘滤芯性能特点: 1 宽褶距设计过滤 2 非常好的防潮湿性能 3

端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能； 4

采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性； 5

采用胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家

我厂拥有先进水平的试验检测备，具备年生产各种滤芯、滤清器100万只的生产能力 拥有完整、科学、质量管理体系，产品零部件采用先进数控机床加工，现代化的制造车床设备共计20于台（套）

粉尘很容易穿透这种滤料，增大排放量，或者堵塞空气通道，使滤袋过早失效