

# 覆膜聚酯纤维粉末回收除尘滤筒

产品名称	覆膜聚酯纤维粉末回收除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯

3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面 可再生 储尘能力试验和累积效率试验

滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大 外部可选紧固带固定 此系列工况，其过滤风速低、粉尘浓度小、过滤精度高，滤筒必须要有一定的防火性能，根据此类工况，分别开发了特定的产品，其具有过滤精度高、过滤面积大等优良性能 2、膜覆合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落 以延长滤筒的使用寿命 这样就间接的节省了公司的开支

二、各种国产、进口滤材滤料

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能

5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形

自洁式空气过滤器配套公司主要除尘净化产品有:

喷砂机、抛丸机喷丸机、打磨车间用3266.3566除尘滤芯滤筒、国产(进口

)覆膜聚酯防油防腐可水洗3260回收滤芯滤筒、耐高温脱硫脱硝除尘滤芯滤筒、

焊接烟气除尘滤芯滤筒、脉冲褶式除尘滤芯滤筒、燃气轮机热电厂(圆柱圆锥形

)3270滤芯滤筒、进气口系统方形卡盘木浆纸除尘滤芯滤筒、美国DONALDSON(唐

纳森)、德国MANN(曼牌)、丹麦NORDIC(诺蒂克)、美国GE、AAF等进口除尘

滤芯滤筒、空气压缩机管路用除尘滤芯、铝粉回收再利用粉尘滤芯滤筒、意大利

WAM(威尔姆)水泥仓顶除尘器及除尘滤芯滤筒、钢厂物料输送设备用除尘滤芯

滤筒、涂装线喷粉房粉末回收用除尘滤芯滤筒、磨料制粒生产线炭黑包装生

产线用除尘滤芯滤筒、抗静电除尘滤芯滤筒、大风量非标除尘滤芯滤筒、纳米技

术超精度过滤除尘滤芯滤筒、吸砂机三爪卡盘旋装除尘滤芯滤筒、螺丝吊装除尘

滤芯滤筒、端盖胶铸防脱落型除尘滤芯滤筒、聚酯长纤滤纸除尘滤芯滤筒、覆膜

PTFE微孔除尘滤芯滤筒、环保型可反复水洗型除尘滤芯滤筒、钢厂电厂空气压缩

站除尘过滤器、替代布袋除尘滤芯滤筒、卡盘上装式除尘滤芯滤筒、横插斜放式

除尘滤芯滤筒、旋装扣式除尘滤芯滤筒、鼓风机用除尘滤芯滤筒、喷粉房用粉末

回收滤芯滤筒、内燃机用阻燃除尘滤芯滤筒、国产、进口木浆纸除尘滤芯滤筒、

扁框方形除尘滤芯滤筒、高温酸雾除尘滤芯滤筒、大型钢板处理线除尘滤芯滤筒

、自洁式除尘滤芯滤筒、集装箱用除尘滤芯滤筒、阿特拉斯钻机用除尘滤芯滤筒  
、非标异型除尘滤芯滤筒等 (滤芯滤筒一般规格：325 × 660、325 × 600、325X 705、325x750、350 × 660、  
350 × 600、350 × 705 350 × 900 510 × 900 408 × 660、150 × 100、152 × 902

350 × 1350等), 也可根据客户需要或提供图纸及样

品加工生产, 滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团

、江西国桥集团, 我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业 标准结构特点:

复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 性能表述: ?宽褶距设计 ?过滤 ?80%木浆纤维+20%聚酯纤维

?顶部开口, 底部封底, 带减缩安装孔 ?镀锌防锈金属结构件 ?橡胶密封

?南方的潮湿天气我们选用大风量, 防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉

应用场合: 制氧厂、高-鼓风机、空压站、动力厂等入口过滤, 适用各大主机厂配套

注: 初阻力是指洁净空气测试的滤筒阻力, 不含设备阻力

通过胶水将滤纸、支撑骨架, 上下端盖, 粘连成一个完整的产品——滤筒 标准结构特点:

1. 聚酯纤维/耐阻燃型复合纤维 2. 宽褶距设计 3. 80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料

4. 欧洲标准的防火等级 5. 过滤 6. 耐焦油特性 7. 大通风量 8. 顶部开口, 底部开口/底部封底, 带减缩安装孔

9. 镀锌防锈金属结构件 10. 橡胶密封 滤材的选择: 1. RH1A 耐阻燃复合纤维滤材 2. RH2A

耐阻燃处理聚酯纤维 3. RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4. RH2F 覆膜处理聚酯纤维 燃气轮机滤筒

燃气轮机锥形滤筒 燃气轮机专用滤筒是为燃气轮机设计的专用滤筒, 能够有效的

保护燃机设备, 滤材从美国HV公司原装进口, 能够有效的拦截颗粒度在1微米

以上大小的粉尘, 同时提供严格的产品测试, 保证出厂产品合格 很轻松的处理微小的粉尘颗粒 除尘滤筒的核心部分是滤纸, 因此, 根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至

关重要 5.2对电除尘器的改造 年产300万吨水泥厂的三号水泥磨电除尘器处理量不足, 排放量大 当通过滤芯的压力降低时, 为限制未经过滤的机油量, 旁通元件在低于规定的开启压力降时, 允许有不小的漏油量; 而当滤芯完全堵塞时, 可旁通全部流量且不超过规定的压力降

适用范围: 钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料, 净化除尘

特点: 具有低阻、轻质、容尘量大等特点 3、极好的耐化学腐蚀性能 流量每减10%, 寿命相应增加30%

标准结构特点: 1. 聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 2. 浅褶距设计, 更好的清灰性能

3. 滤料坚挺, 反吹效果好, 过滤 4. 过滤面积为相同布袋的3倍 5. 顶部开口, 底部封底

6. 镀锌防锈金属结构件 7. 法兰多种安装方式, 安装方便, 省时省力

8. 橡胶密封(上端盖上下端面密封, 可选) 滤材的选择: 1. RH2 标准聚酯纤维(白色、黑色可选)

2. RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3. RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4. RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5. RH2F

覆膜处理聚酯纤维 滤筒的常用型号尺寸 120mm\*【600---2000mm】 146mm\*【600---2000mm】

150mm\*【600---2000mm】 153mm\*【600---2000mm】 160mm\*【600---2000mm】

162mm\*【600---2000mm】 200mm\*【600---2000mm】

应用行业: 库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

可替代GE、NODIC及其他品牌相类似规格产品 耐高温阻燃滤筒 -

进口NOMEX和玻纤滤料, 挺度好, 耐磨性好 - 良好的耐化学性能 - 可在180度以下使用 切割专用滤筒 切割专用滤筒, 根据实际的使用工况, 选用原装进口阻燃滤材使整个滤筒具有良好的阻燃性能, 避免切割过程中产生的火花烧到滤筒, 同时使滤筒有更细的过滤精度和更好的清灰性能

能够真正达到废料的回收在利用 为客户着想, 造精芯 本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用