

# 天津除湿机厂家天津除湿机价格天津抽湿机

产品名称	天津除湿机厂家天津除湿机价格天津抽湿机
公司名称	三井空气净化设备科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津天津市东丽区
联系电话	022-24632150 15022332776

## 产品详情

除湿量：	20升/天	控制方式：	全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜
适用范围：	15m <sup>2</sup> ~30m <sup>2</sup>		10%~90%湿度自由控制
层高计算：	2.6米	压缩机：	三分钟延时保护
电 源：	220V~50HZ	排水方式：	水箱水满自动停机
最大输入电流	3.0A	湿度传感器	采用日本神荣湿度探头
额定输入功率	500W	移动方式：	地脚采用万向轮,移动方便
除霜方式：	自动	部分客户：	深圳国丰酒店
循环风量：	450立方米/小时		深圳清华大学研究院
排水方式：	外接水管		哈尔滨工业大学深圳研究院
使用环境温度	5-38		广东东方树脂有限公司
压缩机保护	三分钟延时		
体 积：	287 × 345 × 584mm		
净 重：	17kg		

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上CY-201E除湿量标20升/天,就是指在30 / RH80%的环境下24小时测

### 除湿机除湿原理：

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水流入盛水箱，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

### 产品特点概念：

全塑钢设计，造型新颖美观，轻便灵巧，适合住宅别墅、小面积厂房仓库，家庭，办公场所，实验室，微机房使用。机组配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长