

# 电动闸阀防爆型 MZ941H 25C DN600电动闸阀刀型

产品名称	电动闸阀防爆型 MZ941H 25C DN600电动闸阀刀型
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	口径:DN15-DN500 材质:铸钢 不锈钢 控制方式:电动 手动
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

## 产品详情

刀型闸阀的作用是只能做切断的作用而不能作为节流使用，而闸阀可以节流也可以当开关。与普通闸阀相比，刀型闸阀结构简单，尺寸小，操作灵活，容易安装，适合稠度较高的和固体颗粒的介质。全通径的刀型闸阀设计使得阀门可以使用在污物介质的工况下，可替换的阀座和盘根使得阀门维护简单。尽管性能较好，但是刀型闸阀的价格普遍都比闸阀的价格高。刀型闸阀在洗选厂的工艺管道中使用以来，使用效果很好，工人安装维护方便，维修劳动强度低，使用过程中主要是闸体的严重磨损导致闸阀泄漏，关不严，五六个月需要整套更换闸阀。改进阀体材质或改进闸体内部过流部件结构，提高闸阀在有磨损介质管道中的使用寿命，是广大用户的希望。刀型闸阀大部分应用于一些难以控制的流体管道中，如污水、化工、煤炭、造纸等领域，一般都配备电动或气动执行器来实现阀门的自动化操作，刀型闸阀是用运动方向与流体方向相垂直的闸板作为启闭件的闸阀，切断介质的效果良好，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

- 1、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
- 3、注意保持阀门腔内和密封面等部位的清洁，避免在附有污物或沙粒附着的情况下进行安装。
- 4、预留阀门驱动的必需空间，以方便操作。
- 5、若采用自动化的驱动装置，需检查该驱动装置的接线是否按线路图进行连接。
- 6、检查各连接部位螺栓是否均匀拧紧，以确保阀门管道在介质的冲击下产生脱落。
- 7、检查阀门填料部位是否压紧，以保证填料的密封性和闸板的开启灵活性。
- 8、检查阀门型号、连接尺寸及介质流向，以确保同阀门管道的要求一致。
- 10、手轮、手柄及传动机构均不答应作起吊用，并严禁碰撞。

电动刀闸阀使用情况及注意事项

- 1、对夹式刀型闸阀主要使用在重介及煤泥水管道中，在管路中主要做截止使用，不能作为调节流量使用，闸板应全开或全闭，以免密封面或闸板受冲蚀，加速磨损，大大降低使用寿命。
- 2、安装时要注意阀门安装方向，闸板有倒角的一侧为阀门关闭后带压侧，阀体箭头方向为阀门开启后介质的流动方向。
- 3、阀门使用中应定期在各运动部位加注润滑油。
- 4、阀门长期使用后，填料磨损，应及时更换填料，填料压盖的螺栓应均匀地拧紧，不应压成歪斜状态，以免碰伤阻碍阀杆运动或造成泄漏。

刀型闸阀的特点

- 1、合理的密封面及填料密封设计，使得阀门密封可靠。
- 2、刀型闸阀采用对夹式结构，结构紧凑，体积小，重量轻，占用空间小，易于安装，开启关闭闸阀省力，减少了维修工人的劳动强度。
- 3、刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、沙砾等擦伤性物质进入填料箱，提高了闸板寿命。
- 4、刀型闸阀的闸板底端为刀刃形状，对物料、纤维及杂物具有切断功能，不易堵塞闸板，同时具有良好的开启和关闭作用。

我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，凭借实力、出众品质建立良好合作关系，我们真诚的希望能与广大新老客

户一起携手共创美好未来！