

柳州电动直杆道闸厂家安装

产品名称	柳州电动直杆道闸厂家安装
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	出入方式:车牌识别 规格:可定制 产品用途:停车场车辆管理,停车收费管理
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。目前，道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求。智能道闸的优点：1、人性设计，电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；2、采用光电限位、运行稳定。道闸闸机能适应室内外多种使用环境；3、强大的通行能力，满足流量通行的场所需求；4、电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；5、操作简单、维护便捷——易控制，好维护，方便管理。道闸安装的注意事项：1、接线时要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，道闸哪家好，道闸自动下落则产品正常；2、地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，金华道闸，且距离尽量短，接好后用干水泥将巢封住；注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。智能道闸明显的优点是不停车通行，当然还有其他的优点：1、自动化程度高，人力、物力成本节约大，综合成本低；2、相对于出看管人员手动控制来说，实现了相当程度地自动化，降低了出看管人员的工作难度和工作量，降低了人为事故的发生率；3、相对于近距离确认身份的停车场系统来说，实现了相当程度的智能化，免除了本单位(系统)车辆的 停车-开窗--启动通行，这个繁琐过程;取而代之的是无需停车直接通行进出口；4、无需复杂系统软件，可脱机运行，可在再次联机时传输脱机运行时的车辆通行记录。传统道闸、门禁一般有如下几个构成：1、门禁控制器：门禁系统的核心部分，相当于计算机的CPU，负责整个系统输入输出信息的处理和存储，控制等等；2、读卡器：读取卡片中数据(生物特息)的设备；3、电控锁：门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具；4、卡片：开门的钥匙。可在卡片上打印持卡人的个人照片，开胸卡合二为一；5、其他等设备；而智能道闸除了以上的功能，还加入一些的科学技术：1、识别技术;2、高速电子道闸控制系统;3、智能管理软件系统。我们公司拥有雄厚经济实力，我们恪守诚信为本的原则，得了众多客户的信赖，并在业界获得好的口碑。我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！