

百色电动道闸门自动道闸门安装

产品名称	百色电动道闸门自动道闸门安装
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	开关类型:自动 产品用途:停车场车辆管理,停车收费管理 适用范围:商场学校小区工厂等停车场
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

智能道闸可单通过实现起落杆，有RS485接口，可选配车辆测器，红外传感器，压力波等装置。同时也可以通过停车场管理系统（即IC管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。道闸由一体机芯或减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、控制板，闸杆支架、闸杆等部分组成。智能道闸的优点：1、人性设计，电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；2、采用光电限位、运行稳定。道闸闸机能适应室内外多种使用环境；3、强大的通行能力，满足流量通行的场所需求；4、电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；5、操作简单、维护便捷——易控制，好维护，方便管理。对于一些传统道闸砸车、砸人事件，智能道闸很好的预防了这一点：1、感应检测防砸，即当车辆未离开道闸闸杆下的地感感应范围时，道闸不会落下；2、红外检测防砸，利用红外对射检测道闸正前的区域是否有车辆或行人，在检测道红外对射防砸范围内有阻挡时，道闸不会落下；3、力矩防砸，当道闸在下落时若遇到阻力，将立刻停止下落并抬杆，是防止将车或人砸伤的重要措施；4、在档杆的下沿镶减震嵌充气橡胶管，所以即便砸到车或人，也是一条充气弹性橡胶管，而不是金属杆，避免严重伤害车或人。道闸安装的注意事项：1、接线时要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，道闸哪家好，道闸自动下落则产品正常；2、地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，金华道闸，且距离尽量短，接好后用干水泥将巢封住；注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。智能道闸明显的优点是不停车通行，当然还有其他的优点：1、自动化程度高，人力、物力成本节约大，综合成本低；2、相对于出看管人员手动控制来说，实现了相当程度地自动化，降低了出看管人员的工作难度和工作量，降低了人为事故的发生率；3、相对于近距离确认身份的停车场系统来说，实现了相当程度的智能化，免除了本单位(系统)车辆的 停车-开窗--启动通行，这个繁琐过程;取而代之的是无需停车直接通行进出口；4、无需复杂系统软件，可脱机运行，可在再次联机时传输脱机运行时的车辆通行记录。我们公司拥有雄厚经济实力，我们恪守诚信为本的原则，得了众多客户的信赖，并在业界获得好的口碑。我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！