

# 绍兴抽真空玻璃棉卷毡卷毡厂家批发

产品名称	绍兴抽真空玻璃棉卷毡卷毡厂家批发
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 密度:10-45kg
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

超细玻璃棉（保温材料）玻璃棉的优点：

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：A级不燃

为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体，并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的材料。离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前\*的性能的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的\*产品。

一、玻璃棉屋面施工：1、铺放玻璃棉卷毡时，贴面朝向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡，用的夹具或双面胶带将其固定在zui外侧檩条上。2、放卷时保证对齐和张紧，将玻璃棉卷毡铺设至另一面屋檐处，同样多留20厘米的卷毡，用的夹具或双面胶带将其固定在zui外侧檩条上。3、两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起。4、安装屋面彩钢板，拆去屋檐处的夹具，用预留的20厘米贴面为玻璃棉收边。5、注意玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密，纵向需要搭接时，搭接头应安在排檩条处。6、根据工程需要，为避免冷桥的产生，可以考虑在檩条上垫上些硬质保温材料

超细玻璃棉（保温材料）玻璃棉棉卷毡和板材

离心玻璃棉内部纤维细长.导热系数低.能很好地禁锢空气，使之无法流动，杜绝了空气的对流传热，同时快速衰减声音的传输，从而起到保温个吸声的功效，离心玻璃棉分为玻璃棉卷毡和玻璃棉板玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的zui多的就是圣戈班伊索维尔的离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。玻璃棉，均匀的纤维分布以及更加细长的纤维，使得产品具有更低的导热系数，确保了产品优越的保温性能及其他优越的性能指标，确保了产品保温效果的\*性。玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。