

深圳橡胶止水带 300*10mm 止水带 651型橡胶止水带 中埋钢边背贴式止水带 厂家供应

产品名称	深圳橡胶止水带 300*10mm 止水带 651型橡胶止水带 中埋钢边背贴式止水带 厂家供应
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

深圳橡胶止水带 300*10mm 止水带 651型橡胶止水带 中埋钢边背贴式止水带
厂家供应

橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：

- 1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修fu被破损的部分。
- 2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中xin部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。
- 3、止水带或橡胶止水带应采用模板夹紧，并用专门的措施保证止水带的位置。止水带中xin线应与设计线重合；止水带两平段应在一个平面上，止水带安装误差应符合要求。安装止水带时，不应在止水带鼻子附近穿孔，如用铅丝固定止水带，只允许在平段边缘附近穿孔固定。
- 4、橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。
- 5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。

651型橡胶止水带执行标准

651橡胶止水带是止水带的一种常用型号，属于中埋式止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。

651橡胶止水带是我公司专ye生产橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防zhi建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防shui防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。