

双登蓄电池6-SPB-25免维护12V25AH尺寸重量

产品名称	双登蓄电池6-SPB-25免维护12V25AH尺寸重量
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	双登蓄电池:铅酸蓄电池 12V25:阀控式蓄电池 江苏:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

双登卷绕式蓄电池应用场景：

不间断电源UPS

通信基站

太阳能储能

智能电网

其他各种备用电源

双登卷绕式蓄电池优点：

可在-45 ~75 下工作

DOD 循环寿命350 次

浮充使用设计寿命15 年

高倍率放电时间是同容量普通电池2倍以上

双登卷绕式蓄电池技术特征：

采用薄型高纯度铅估价设计，小电流充电接受效率更高

螺旋型卷绕设计，可避免高温环境下电池失水和鼓胀变形

40分钟内可充入95%以上的电量良好的电池一致性，可多组串并联使用。

蓄电池使用说明-电池维护方法；

1、蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

2、蓄电池的充放电

浮充使用时充电参数的设置

系列	型号	浮充电压	大浮充电流	单格温度补偿系数
AGM系列	12V系列	2.27 ~ 2.30V/cell	0.25C	-3mV/

循环使用时充电参数的设置

系列 型号 均充电压 大均充电流 12V系列 2.35 ~