

保定市生产高品质岩棉板厂家

产品名称	保定市生产高品质岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/平方米
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板

通常采用岩层如石灰岩和石灰石等为原料，经熔铝炉1500 上下高温将原材料熔成溶体，溶体再经四辊离心脱水机高速离心成纤维，另外在化学纤维表层再喷到少量加上憎水剂、乳化液等脲醛树脂。在负压力风力作用下，新所形成的岩亚麻纤维迅速被搜集在一起产生棉毡，再经钟摆、打褶、充压及固化成型，再根据客户的要求制作成各种各样不同种类、不一样用途岩棉保温板、岩棉毡或岩棉管壳等。

防火岩棉板不容易伤害身体健康，更不会增加致癌物质风险。世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）将岩棉板产品从“很有可能致癌物”名单上撤销，就是这一点的粉碎。这一结果来源于许多病例对照研究，没有证据证明在岩亚麻纤维条件下相关工作的人得肝癌的机率也会增加。

墙体防火岩棉板它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪;工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。外墙保温材料对节约资源有重要意义。在地域消防规范中，将建材的阻燃等级划分成非燃烧体、难燃烧体、燃烧体三类。岩棉保温板以*碎屑岩等为原料，经高温熔融，用离心分离等制作而成的棉以热固型环氧树脂为粘接剂制造的板才。

外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25 上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03 ~ 0.047W/(m · K)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘接剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，限制了声波频率的传送。

复合岩棉板的系统架构：

复合岩棉板的系统架构主要是由：粘结层、隔热层、抹整体面层、装饰层五金交电构成。粘合层为工程建筑归入，是介于底层和整体面层中间，主要用胶材将上下两层紧紧粘合在一起，其填充料来源与无机化合物。隔热层为防止和减少汽轮发电机热量向自然环境外流，在汽轮发电机组及管路等其它表面铺设的隔热材料层，其核心填充料为岩亚麻纤维及其一定量的有机化合物，水份，也有黏合剂等。装饰层宜选用饰面砂浆、装点砂浆等质量轻

功能性涂层或者有透气性能的水性[内墙涂料](#)

，那样让复合岩棉板维持了该质量轻的特点，也提高了其美观性。