

## 【诚招】金秀腻子粉 忻城腻子粉 合山腻子粉 品牌乳胶漆代理

产品名称	【诚招】金秀腻子粉 忻城腻子粉 合山腻子粉 品牌乳胶漆代理
公司名称	桂林市美迪涂料厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广西桂林市秀峰区燕子岩工业区
联系电话	86-07738980107 15577350831

### 产品详情

【诚招】金秀腻子粉 忻城腻子粉合山腻子粉 品牌乳胶漆代理 广西桂林第一品牌涂料生产企业—桂林美迪涂料厂专业生产批发供应各档次内外墙乳胶漆、净味漆、竹炭漆、工程漆、弹性漆、氟碳漆、真石漆、油性漆、防水涂料、内外墙水性腻子粉等系列产品 华关涂料—集天地众彩，尽显中华本色！

健康家居装修—从华关开始！华关涂料—美化您的环境，改变您的生活！

华关净味腻子粉—打造中国干粉腻子一流品牌！华关·外墙弹性质感刮砂漆产品简介：本产品采用天然石粉与进口合成树脂乳液精制而成，有很强的粘性，触变性很强。通过不同的施工工具和工艺，在墙面上作出各种立体质感的艺术文理效果。用途：混凝土墙面，水泥砂浆面，埃特板，胶合板等基面。

用于外墙质感纹理装饰的厚浆型水性涂料 产品特点：质感强烈 防开裂，吸音，抗碰撞 表现力丰富，立体感强，柔韧性，可塑性极强 良好的抗污性 良好的耐候性，保色性，防霉，仿藻

施工流程: 批刮腻子二遍或三遍，待干进行打磨 上专用封闭底漆一遍 上白色或有色质感涂料

用小刮板制作所需图案效果 涂上水性透明的罩面漆二遍 施工说明:

施工方法：采用批刀，喷枪等工具施工，具体的质感效果根据施工工具，施工手法而定。

施工条件：环境温度为5-40℃，相对湿度小于85%，恶劣天气应停止施工。

注意事项：确保基面牢固，无空壳，清洁，干燥，基面线平整垂直。包装与贮存: 75kg/桶

放于阴凉干燥处，室温下密封可贮存18个月 注意事项 施工面要求平整，结实，干燥，清洁，中性。

使用前先将真石漆搅拌均匀，可根据施工适当加入少量水稀释后喷涂。