

# 罗斯蒙特高准ELITE峰值性能科里奥利质量流量计

产品名称	罗斯蒙特高准ELITE峰值性能科里奥利质量流量计
公司名称	无锡汉迪自动化设备有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	罗斯蒙特:质量流量计
公司地址	无锡市新吴区梅村街道新洲路228号710-208 (注册地址)
联系电话	18168337222

## 产品详情

### 罗斯蒙特高准ELITE峰值性能科里奥利质量流量计

产品详情：

为液体、气体和多相流体提供无与伦比的流量和密度测量，ELITE科里奥利流量计设计用于提供精准、可重复的流量测量，满足您\*极端挑战性环境和应用的要求。

规格：

液体精度/可重复性 0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025%

气体精度/可重复性 0.25% , 0.35% / 0.20%

密度精度/可重复性 0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc

口径 1/12 英寸 (DN2) - 12 英寸 (DN300)

压力范围 选型\*大额定值为 414 barg (6000 psig)

温度范围 -240 ° C 至 350 ° C ( -400 ° F 至 662 ° F )

电子部件 多种 I/O 选项，包括  
mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线

量程比 自标称值\*大30:1量程比

特点：

独特的仪表设计提供无与伦比的测量灵敏性和稳定性

智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性

可在\*具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得无可比拟的流量和密度测量性能

不受流体、过程或环境的影响，具有极高的测量可靠性

适用于各种应用范围的扩展性更高的平台，包括卫生型、低温型和高压型应用

具有\*宽广的过程测量范围 –  $-240^{\circ}\text{C}$  至  $350^{\circ}\text{C}$  (  $-400^{\circ}\text{F}$  至  $662^{\circ}\text{F}$  ) 及\*大 414 barg (6,000 psig)

\*全面的仪表认可和认证种类，包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEX、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证

有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择

使用我们的 3D 模型，深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计