

生产岩棉保温板品牌厂家

产品名称	生产岩棉保温板品牌厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板根据自动化机械将岩层原材料与焦炭送进熔铝炉高温加热将原材料溶化后，溶体根据炉底排出进到四辊轮离心脱水机，形成絮状细长化学纤维，与此同时加上少量黏合剂与油，絮状化学纤维然后通过收集带用钟摆法将棉盖在输送带上，由输送带集中化导出。棉制品重量和相对密度由自动操纵和优化，然后进到固化炉。固化后商品经数控锯床根据自己的需求规格激光切割，再用包装机械设备开展装包，或使用线下推广机器设备对它进行特别处理。熔铝炉、离心脱水机及其固化室过程中产生的有机废气要经过过滤装置过滤随后在开展点燃解决，zui之后才根据烟筒排出。生产制造中产生的废弃物会可以进行循环系统回收利用。

岩棉保温板以石灰岩为材料，经高温熔融制作而成的无机纤维板，具备质量轻、传热系数小、吸热反应、不燃的特征。岩棉保温板广泛用于石油化工设备、纺织品冶金工业、电力工程交通出行、工程建筑农牧业等行业。尤其是在工程建筑里的很多运用，为建设更多绿色节能建筑提供了有力的确保和支持。

岩棉板主要是以石灰岩为原料，经高温熔融后，由高速离心设备生产无机纤维，与此同时添加的粘接剂和防污油，再经过升温干固，做成各种规格型号，不同要求的岩棉保温产品。

外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(moK)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。

防火岩棉板原料选用的火山岩，是阻燃性建筑装饰材料阻燃材料。关键防火安全特点：具阻燃等级A1级，能有效防止火情蔓延。规格十分，在火灾发生时不容易伸展、收拢或变形。耐热，熔点高过100

0 。 在火灾发生时不会产生浓烟或是液体/残片。 在火灾发生时不容易释放出来有影响的和汽体。

墙体保温防火岩棉板化学纤维细而长柔韧性，渣球含量低。因此传热系数低，所具有的保温性能。

吸音降噪 岩棉板没错吸音材料，大量细而长化学纤维构成了多孔结构卡扣结构，取决于施可达岩棉板是一种优异的吸音降噪料。憎水憎水性岩棉板商品憎水率可以达到99.9%;吸水性非常低，细渗入。抗特性岩棉板在空气湿度非常大的后，容积吸湿率低于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M，吸湿率低于0.3%。