

# KTC微差压开关(美国KFT品牌)

产品名称	KTC微差压开关(美国KFT品牌)
公司名称	美国卡弗特(重庆)有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区龙凤三村44号1栋附1层4、5号
联系电话	023-68262477-202 18223245609

## 产品详情

### KTC系列美国进口差压开关

美国卡弗特压力开关包括真空开关、差压开关、高压力开关、防爆型压力开关、温度式压开关等。KTC系列差压开关特点低压部采用膜片和波纹管式，高压采用活塞式。膜片式：考虑了膜片的耐久性设计。波纹管：压力介质的适应性好。耐低温、高温，温度特性好。随时间变化小，如果介质没有腐蚀性，可以不考虑时间对压力开关的变化。

标准型号	可调设定范围	死区	标准型号(防爆)
KTC-K003-S12	0—2.99KPa	0.2—0.7mbar	KTC-K003-E12
KTC-K010-S12	1.25—10KPa	0.2—0.7mbar	KTC-K010-E12
工作压力：35bar		保护压力：60bar	

## 选型指南

此目录里的卡弗特压力开关适用于各式各样的持续压力应用。具体应用需求通常应与所选组件相符。如开关元件，隔膜系统和压力的端口。特殊应用可能需要特别定制，具体请咨询卡弗特当地代理商或直接咨询卡弗特公司。

### 压力接口代号表：

		1/4"NPTF	1/2"NPTF	3/4"NPTF
	碳钢	C4L	C5L	C6L
	304不锈钢	S4L	S5L	S6L
	316不锈钢	S4S	S5S	S6S
	316L不锈钢	S4SL	S5SL	S6SL

### 电气接口代号表：

电气接口尺寸	G1/2 (F/M)	G1/4 (F/M)	1/4"NPT (F/M)	1/2"NPT(F/M )	3/4"NPT (F/M)
电气接口代号	E2S/ E2S1	E3S/ E3S1	E4S/ E4S1	E5S/ E5S1	E6S/ E6S1

特殊说明：

产品说明		选型代码
膜盒：	316L	L
	钽膜片	T
	丁晴橡胶	J
	氟橡胶	F
	波纹管活塞	B
介质温度：	隔膜处理（ 200 ）	G
	散热片（ 100 ）	S
	远传隔膜（ 300 ）	C
位号编码牌（ 304SS ）		P
安装支架		S1
卫生型		H
接线端子		T1
不锈钢标牌		S2
出厂设定		S3
特殊说明		E