

足球场塑胶跑道施工厂家

产品名称	足球场塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:足球场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

现在大部分新建的学校都会有塑胶跑道，一些老的学校也会在原有的空地上建塑胶跑道，因为这种材料他对同学们的运动是有帮助的，所以塑胶跑道是越来越多。但是塑胶跑道的施工要的人员来施工才可以，底层，面层，画线等这些工序都是不能马虎。所以说没有经验的经员会很容易弄错。

那塑胶跑道施工完成后要如何保养？

塑胶跑道铺设过程中配备的机械设备一般为大功率设备。为了保证施工过程的顺利进行，塑胶跑道厂家建议大家做好塑胶跑道施工设备的日常维护工作。

首先要建立施工现场机械设备管理制度，因为设备的使用关系到新旭体育塑胶跑道的质量、安全、经济效益等诸多因素，通过设备管理制度使设备始终处于良好的工作状态。

第二，确定现场管理制度。塑胶跑道生产厂家认为，除施工外，设备应停放在安全性高、干燥、排水方便、自然通风良好的地方，远离易燃易爆物品。

此外，还应完善设备应用人员的规章制度。新旭体育塑胶跑道生产厂家建议小型机器设备固定，专人操作。其他设备应有固定机构，工作人员应一人一班，或一人管理几台，并对机械设备的使用和维护负全部责任。

总之，塑胶跑道生产厂家认为塑胶跑道施工设备的日常管理和维护不容忽视，保证人员和设备的密切配合才能保证施工过程的顺利开展。

塑胶跑道的粘接工作是整个跑道施工的收尾工作。新旭塑胶跑道的厂家认为，只有粘接工作做好，才能保证整个跑道的耐久性。如果忽略粘合工作，可以说是前功尽弃，整个跑道的质量基本都会被取消。这里我们将介绍塑胶跑道粘接过程的四个步骤。

- 1.铺设橡胶板。塑胶跑道施工线绘制完成后，以直线边界线为基准，从内缘开始铺跑道材料，跑道橡胶板沿绘制好的施工线对齐，依次摆放，水平方向留有约200mm的压头，同时纵向跑道对齐。
- 2.涂胶水。摊铺后，应根据不同温度放置30-60分钟，分别从塑料轨道两端卷起，然后粘合，从卷起的轨道中心向一个方向刮开地面上的胶水，确保胶水量适中。
- 3.粘合。在铺胶后的粘接过程中，大家要注意挤压跑道底部留下的空气，用工具撬开跑道和跑道的侧面，这样可以压住侧面的粘接界面，直到胶水凝固。
- 4.表面压力。为保证跑道与地面结合牢固，防止跑道翘曲，需用重物压住跑道结合边。