

济南地基沉降注浆加固施工已于2022更新

产品名称	济南地基沉降注浆加固施工已于2022更新
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

济南地基沉降注浆加固施工已于2022更新

治理的原则是根据裂缝发展的速度、部位、程度决定是表面处理还是加固处理。可在裂缝处嵌抹石膏饼观察一段时间,若其形态完整无损,说明裂缝稳定,可采取治理措施,若裂缝长期发展,则应先加固地基基础再进行裂缝治理。墙体裂缝的治理方法有水泥砂浆或树脂砂浆填缝密闭法;表面覆盖法;砖墙加筋锚固法;水泥重力或压力灌浆;局部拆除重砌;裂缝较宽数量较多时采用钢筋水泥夹板墙处理。

设计单位和施工图审查单位应有关于砖混结构防裂设计的主要技术措施;设计人员应主动运用结构概念设计进行防裂设计。具体内容有(1)先勘察后设计;选择合理的地基处理方法;(2)建筑物的体型力求简单;(3)在建筑物平面转折处、建筑高度荷载突变处、地基土软硬交界处设置沉降缝;(4)减轻结构自重;(5)增强建筑物的刚度和强度:长高比不宜大于2.5;设置封闭圈梁和构造柱,增强顶层和底层圈梁;合理布置纵横墙、采用刚度大的基础形式;底层门窗、地沟洞口周边设置钢筋砼边框;基础部位设基础梁;窗台墙下部砌体内配置适量钢筋。(6)沉降变形验算应符合规范并提出沉降观测要求;(7)新老建筑物基坑进行支护设计。