

防爆分析小屋 内外钢结构 通风换气 化工用防爆正压房

产品名称	防爆分析小屋 内外钢结构 通风换气 化工用防爆正压房
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 型号:BXK51 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

产品详情

防爆分析小屋是八十年代中期国际上开始流行的一项新技术。它集工业在线仪表的组合、成套、安装应用于一体，并首先在炼油、化工企业中得到广泛应用，现场分析室的规范化、专业化设计使表的现场安装、维护更加方便，并为仪表提供了良好的操作和运行环境，在工艺装置中得到了越来越多的应用。

防爆分析小屋属于通用叫法，行内专业的称呼它为正压型防爆分析小屋，而普遍用户还亲切的称呼他为防爆站房，CEMS烟气在线监测系统监控站房，VOCs在线监测分析小屋，cems分析小屋等等叫法，不管什么样的称呼，他们的功能都是一样的，防爆才是重点。

分析小屋一般由集成商来根据用户需求来制作集成，通常在线分析小屋内的设备配置是由：

- 1，电气设备，电气设备要求防爆，如电源箱、接线箱、照明设备等；
- 2，空调设备，在线分析仪表对温度较敏感，室内温度过高会影响分析仪表的正常使用，甚至损坏。
- 3，通风设备，通风设备通常选择风扇抽引空气，风扇要联动到报警器。
- 4，报警器和声光报警，报警器通常会配置氧气报警器，有毒可燃报警器（根据实际需要选择类型）。
- 5，管线，连接分析表的各种管线（仪表空气管线、氮气管线、排放管线、供热管线、除盐水管线等）。
- 6，分析仪，分析仪均需要取得防爆认证。防爆分析小屋可适用于含有爆炸性危险气体的II类2区场所，具有 A、 B、 C级，温度组别为T1 ~ T4的爆炸性气体或蒸气环境中。

每月检查一次分析小屋内防爆风机、可燃气体报警器是否工作正常。在进入分析小屋之前，一定要先开门通风，观察报警器是否有报警，通风设备是否运转正常。人在小屋内工作时，不要将门关死

。若关闭后，一旦出现危险、燃烧等异常状态时，将小屋内的门推杆往外推，门即可开启，保护人身安全。