

小区步行道塑胶跑道施工厂

产品名称	小区步行道塑胶跑道施工厂
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育设施工程有限公司_也是塑胶跑道材料厂家、塑胶跑道厂家,主要承接混合型塑胶跑道、硅pu塑胶球场、透气型塑胶跑道、塑胶场地、塑胶球场、新国标塑胶跑道、丙烯酸球场、硅PU球场、硅PU篮球场...

缝隙填充

用填充发泡剂轻轻填充温度缝隙（填充发泡体可拉伸、可压缩，可有效减少基础热膨胀和冷收缩的变化，影响表面外观）。用手提式砂轮机将填缝泡沫外露部分磨平，然后用弹性层分两层以上（每层厚度不超过1.0mm，过厚会起泡）填充“V”型槽。弹性层半干（表面干燥前）状态，在表面粘贴50mm宽的无纺布覆盖温度缝，无纺布宽度不得超出“V”型槽范围。

底漆

地面干燥后，将底漆一次轧制到基面上。原则上，刷毛后基面应变成湿色，不充分的部分应重新涂敷（底漆的作用是渗透到地基的微孔中），基础表面强度为450C，以保证底漆的渗透性。

底漆完成后，立即滚涂一层稀释的弹性层（含20%稀释剂）。（功能是封住基础表面上的微孔，防止在弹性层被刮伤时微孔中的空气产生小针孔，改善与基面的粘附性，防止底漆太厚，固化后表面太光滑，降低粘接强度。）

修补找平

对酸洗过程中圈出的积水区域，若积水覆盖度小于5mm，按1:1（重量比）使用弹性层和加强层专用砂，加入适量稀释剂，搅拌均匀，调整至合适的施工稠度，并用直尺或刮刀将积水处整平，积水深度大于5mm时，在积水处涂弹性层薄层涂料，然后将底漆与40~80目砂按1：6~1：8的重量比混合，摊铺在积水处

压实。