

萍乡公园仿真人工草,绿色背胶人工草,厂家

产品名称	萍乡公园仿真人工草,绿色背胶人工草,厂家
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	23.50/平方米
规格参数	达创:1-3 足球草:绿色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

萍乡公园仿真人工草,绿色背胶人工草,厂家对伸缩缝的立面亦须滚涂到位EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装,并要求具有的强度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝,可不作防水层)。基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。基础必须有较好地平整度和规定坡度。表面必须平坦、排水。基础表面要保持清洁干燥,基础完工后,严格要求保养期。公园仿真人工草

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求表面预处理:在符合要求的基础上,要先清洁表面,不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂:胶水按3-4:1的比例搅匀),增强其与地面的粘接能力,避免产生不可挽回的后果。施工前必须做小样试验注意以下问题材料的使用情况,如料比、材料固化时间是否正常。24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。公园仿真人工草 工前的准备工作(手工):材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子,搅拌机等)、辅料及催化剂准备。EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工):将料按比例混匀后,倒入场地内摊铺,用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实,拍平接缝,保持整体平整。公园仿真人工草 场地厚度要求为黑颗粒7mm,EPDM彩色颗粒厚度为3mm。施工注意事项(手工)施工温度15-35,温度过高或过低,影响施工。使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。混料搅拌要充分均匀。每一批料都要衔接好,否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。底胶垫层epdm橡胶颗粒:胶水=8:1;催化剂一般不需要加,如环境温度低于10℃时,可适当加入5-10%。

萍乡公园仿真人工草,绿色背胶人工草,厂家有良好的减震性能,安全、舒适EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后,检查清理场地留下的余物,使整个场地美观绿色背胶人工草。