

嘉兴市变压器油运动粘度检测

产品名称	嘉兴市变压器油运动粘度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

变压器油酸值检测，油品水分检测

变压器油：

变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油，浅黄色透明液体。

二、检测项目：

项目名称	单位	标准代号	国外标准	标准名称
变压器油	/	GB 2536-2011	/	电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油
GB/T7595-2008	/	运行中的变压器油的质量		
GB/T	/	运行变压器油维护管理导则		
外观	/	GB 2536-2011	/	目测
倾点		GB/T3535-2006	AS 97	石油产品倾点测定法
酸值	mg/g	NB/SH/T0836-2010	/	绝缘油酸值的测定 电位滴定法
闭口闪点		GB/T261-2008	AS93	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

水分	mg/kg	GB/T7600-2014	AS6304、ASTME1064	运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)
密度	kg/m ³	GB/T1884-2000	AS1298	原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)
油中颗粒度	级	DL/T432-2007	ISO11500、NAS1638	油中颗粒度及尺寸分布测量方法
运动粘度	mm ² /s	GB/T265-1988	AS445	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
油泥与沉淀物	%	GB/T511-2010	/	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法
油泥析出	/	DL 429.7-1991		电力系统油质试验方法 油泥析出测定法
腐蚀性硫	/	SH/T 0804-2007		电气绝缘油腐蚀性硫试验 银片试验法
水溶性酸或碱	/	GB/T 259-88		石油产品水溶性酸及碱测定法
击穿电压	kV	GB/T507-2002	/	绝缘油 击穿电压测定法
旋转氧弹	min	SH/T0193-2008		润滑油氧化安定性测定
体积电阻率	.m	GB/T5654-2007		液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量
介质损耗因素	/	GB/T5654-2007		液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量
*界面张力	mN/m	GB/T6541-1986		石油产品油对水界面张力测定法
*T501含量	%	SH/T0802-2007		绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚测定法
*糠醛含量	mg/kg	DL/T 702-1999		矿物绝缘油中糠醛含量测定方法(分光光度法)
*含气量	%	DL/T 703-2015		绝缘油中含气量的气相色谱测定法
*溶解气体组分含量	ul/l	GB/T		绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法