

# EATON伊顿UPS电源DX RT 20KVA 3:1长效机

产品名称	EATON伊顿UPS电源DX RT 20KVA 3:1长效机
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:DX RT 20KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

高性能、高可靠性DX采用高频技术，为用户提供一个可给出完美正弦波输出的小型UPS。

自动旁路在过载或UPS故障情况下，DX会自动将负荷转接到市电AC电源上。

在线双转换布局此布局可确保持续高等级的电力质量，不论在从AC到DC再从DC到AC的转换过程中对配电波形产生了怎样的干扰，电池只是当作备用电源使用。

输入电压范围宽DX UPS的输入电压范围髓，达120-300V，可理想地提高与发动机驱动型发电机组的兼容性，减少转换到电池电源的次数。只在严重的事件中才使用电池，使可用的备用时间达到大，并延长电池的寿命。

通信配有一个RS232端口，方便将UPS连接到服务器，可用于本地监视。还配有一个备选UPS卡，用于网络管理。监视软件可用于-在出现电力事件或预定的条件时提示用户-自动关闭用户的服务器-远程监视控制UPS高性能电池充电器DX电池充电器：-缩短电池充电时间-保护电池不因过度放电而损坏-通过校正功率因数防止对配电系统的干扰-防止配电系统上发生传送故障(反馈保护)

用电池冷启动即使在市电停电时，此功率可确保您的应用设备无故障启动。

备用时间从5分钟到数小时不等DX UPS可提供满负载5-8分钟的标准备用时间，以对应应用设备进行保护。使用XL型号的设备，用外部电池可得到数小时的运行时间。

7、请不要使用信那水、煤油、挥发油等有和液体清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.

8、请定期更换蓄电池，不要超期使用。

保修服务服务内容：

- 1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务
- 2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务（来回运费需由买家承担）
- 3、本店提供免费技术咨询和疑难解答；如需工程师安装调试或维修，需收取相应差旅费及安装费。

如属下列情况之一，不在保修之列：

- A 不按使用手册任意操作和使用；
- B 未经同意自行改换机器而导致故障；
- C 公害，雷电以及人力不可抗拒的自然因素

物流提示：

蓄电池内含有腐蚀性液体，在不能确保运输安全的情况，暂不提供物流、快递配送。请在下单购买前与我们取得联系。

、搬运、储存、充电与维护：

- 1、蓄电池重且外壳脆，搬运时应小心轻放，电压的放置应正立。严禁侧放，更严禁翻滚和摔掷，同时注意不要使端子受力。
- 2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。
- 3、蓄电池存放前应为满充电状态，不允许放电后存放。蓄电池应在0~30 的环境下贮存，存放的蓄电池应每 两个月进行一次补充电为宜

每月应对蓄电池组作例行检查，检查项目如下：

- (1) 蓄电池的外壳、上盖应保持清洁，并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通。
- (2) 蓄电池的外壳、和极柱温度。
- (3) 蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗液，极柱、安全阀是否有渗液或酸液溢出。
- (4) 链接线是否拧紧。
- (5) 单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流。
- (6) 电池必须在合适的条件下充电，不能用故障充电器给电池充电。

产品特征：

- 容量范围（C10）：12V系列-5.5Ah—200Ah ，OPZV-2V系列-150-2000Ah

- 电压等级：12V；2V
- 设计浮充寿命：在 $25 \pm 5$  环境下，12V系列为15年；2V系列为18年
- 循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；2V系列25%DOD循环3500次
- 自放电率 2%/月；