

重庆锅炉软化水设备LR-6T 洗衣房用软化处理过滤器 支持定制

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 重庆锅炉软化水设备LR-6T 洗衣房用软化处理过滤器 支持定制 |
| 公司名称 | 重庆名蓝水处理设备有限公司 |
| 价格 | 6980.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:名蓝水处理 产地:重庆 型号:LR-6T |
| 公司地址 | 重庆市沙坪坝区思贤路17号 |
| 联系电话 | 13330211797 13996258551 |

产品详情

重庆锅炉软化水设备LR-6T 洗衣房用软化处理过滤器 支持定制

重庆软化水设备，软水处理设备厂家就找重庆名蓝水处理设备有限公司

一、重庆软化水设备适用范围

软化水设备适用于锅炉用水、家庭用水、软饮料用水及其它需要软化水的场合。软化控制系统采用美国FLECK和英国Flotrol多路阀，树脂再生过程——反冲洗、吸盐、置换、正洗按程序自动完成。

二、软化水处理设备技术参数

原水硬度： 6mmol/L

原水浊度：符合国家自来水标准

出水硬度： 0.03mmol/L (符合GB1756-1996标准)

进水压力：0.2-0.5MPa

工作温度：2 -50

布置方式：单罐式或多罐式并联

电源：220V,50HZ

控制方式：全自动程序控制

耗电量：3-125W

控制方式：时间型和流量型。时间型根据设定时间启动再生程序；流量型控制根据设定流量启动再生程序。

采用玻璃纤维复合材料容器，强度高、重量轻，工作压力0.4 MPa,设计压力1.5MPa，工作温度1 ~ 50 。

配用美国罗门哈斯或英国漂莱特树脂，出水总硬度0.03mmol/L，使用材料符合《生活饮用水卫生监督管理办法》规定。

三、软化水设备工作流程

本设备采用自动控制，在设定的时间内，当树脂的交换能力接近饱和时，设备会自动启动再生程序。再生过程分为反洗、吸盐、置换、正洗四个阶段。反洗时，水流自下而上，将树脂层中的杂质冲洗干净；吸盐时，浓盐水自上而下，使树脂恢复交换能力；置换时，水流自上而下，将树脂层中的多余盐分置换出来；正洗时，水流自上而下，将树脂层中的盐分冲洗干净。再生完成后，设备即可恢复正常工作。

重庆锅炉软化水设备LR-6T 洗衣房用软化处理过滤器 支持定制

四、选择名蓝的四大理由：

实施经验：近10年施工经验，致力于水处理设备；的高素质技术团队。

非凡品质：进口原材料确保每一台出场的产品高品质；出水水质根据客户要求达到或优于实际标准。

售后好处：免费保修一年，终身维护，定期巡检服务；客户服务的响应时间在24小时之内。

价格好处：售后保障；没有中间商赚差价！同等配置，价格便宜。

的客服咨询

名蓝客服长期为您提供的一对一技术服务！欢迎前来咨询

五、选择名蓝的好处:

免费设计专属定制

高性价比

十年打造不凡品质

水质达标有保障

技术全程服务，保障水质达标服务，24小时电话反馈解决方案。