

# EMT220BL测振仪 EMT220BN测振仪 伊麦特

产品名称	EMT220BL测振仪 EMT220BN测振仪 伊麦特
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

## 产品详情

### 尹麦特EMT220袖珍式测振仪

按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。适用于各类机械的振动、温度测量。

型号

#### [EMT220AN测振仪](#)

标准型，一体式，可测量加速度Hi、加速度Lo、速度、位移量

#### [EMT220AL测振仪](#)

低频型，一体式，测振功能同上，Lo频率范围为5Hz—1kHz

#### [EMT220ANC测振仪](#)

[测振测温型，测振功能、性能同EMT220AN，带测温探头](#)

#### [EMT220ALC测振仪](#)

测振测温型，测振功能、性能同EMT220AL，带测温探头

#### [EMT220BN测振仪](#)

标准型，分体式，可测量加速度Hi、加速度Lo、速度、位移量

#### [EMT220BL测振仪](#)

低频型，分体式，测振功能同上，Lo频率范围为5Hz—1kHz

### [EMT220BNC测振仪](#)

[测振测温型，测振功能、性能同EMT220BN，带测温探头](#)

### [EMT220BLC测振仪](#)

测振测温型，测振功能、性能同EMT220BL，带测温探头

[EMT220](#) 测振仪 [技术指标] 传感器：一体式环形剪切型加速度传感器  
分体式电荷放大器内置剪切型加速度传感器 测量范围：加速度 0.1 ~ 199.9m/s<sup>2</sup>(单峰值)  
(5或10 ~ 1KHz；1K ~ 15KHz) 速度 0.01 ~ 19.99cm/s(有效值) (5或10 ~ 1KHz) 位移  
0.001 ~ 1.999mm(峰峰值) (5或10 ~ 1KHz) 温度 0 ~ 400 测量精度：振动 5% ± 2个字 温度  
1% ± 1个字 显示方式：三位半液晶数字显示 保持特性：测量值自动保持，延时自动关机  
信号输出：交流2V峰值 (满量程及负载大于10K欧姆) 电源：9V叠层电池1节，可连续使用25小时 体  
积：185mm × 68mm × 30mm 重量：200g