

# 北京西门子PLC模块经销商

产品名称	北京西门子PLC模块经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

北京西门子PLC模块经销商

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

由于UDP协议不提供应答机制，所以发送的消息没有应答。例如如果将一个消息发送给100个伙伴，然后同时到达100个确认(一个伙伴一个确认)，发送方模块无法评估如此泛洪的数据。

组态多点传输连接：

在NetPro里面插入新的“UDP连接”型链接。作为连接伙伴，选择“All multicast stations”。

图. 1

在UDP链接的属性对话框中，打开“Address”标签。在这里可以定义组播组。224.0.1.0到239.255.255.255的IP地址是专门作为组播地址的。从这个IP地址范围发送的消息会作为组播消息被每个模块识别。IP地址范围是专门通过UDP连接用于IP组播的。

本地和远程端口可以使能1到65535。在创建个组播环路时，将在默认情况下将224.0.1.0分配给它。用户可以改变组播环路的IP地址。可用的IP地址范围是224.0.1.0到239.255.255.255。

图. 2

3. 在NetPro中，UDP链接在配置链接中显示。在Partner栏中显示条目“ All multicast nodes ”。

图. 3

组态建议：

建议在组态组播连接的时候按照以下规则操作：

- 1.本地和远程的组播连接的端口要相同。
- 2.考虑LAN上的组播地址。

为组播连接的本地和远程端口选择相同的端口号

如果组播信息到达了控制器，只有端口号码是相关的。

只有一个组播链接能在两个站之间组态。在站1和站2中，需要给组播的本地和远程端口组态相同的端口号。因此，站1可以接收站2发送到组播组的数据，并且站2可以接收站1发送到组播组的数据。

站IP地址	140.90.36.1
组播组	224.0.1.0

本地端口	2000
------	------

远程端口	2000
------	------

### 表1

#### 考虑在LAN上组播地址的选择

通过组播，3个低字节的IP地址被复制到MAC地址01.00.5E.00.00.00后的字节中。这之后MAC地址输入到控制器中的单独组播组中。这保证了信息能通过各自的控制器。此外，个被复制的地址的字节有位会被忽略而且总是为0。在LAN上的信息中。

被创建的MAC地址也会为可见的目标MAC地址。

从 站1 发送到 站2 的组播信息。

站1地址	140.90.36.1
------	-------------

组播组	224.0.1.0
-----	-----------

本地端口	8000
------	------

远程端口	8000
------	------

## 表 2

当站1和站2在同一个组播组，并且所有端口号都相同，无限制的双向数据交换就可以在站1和站2之间进行了。

但是，由站1和站2发送的组播信息也会被站3接收。这是因为组播组224.0.1.0 and 225.0.1.0有相同的MAC地址