

东台市角磨机耐压测试 手持工具检测单位

产品名称	东台市角磨机耐压测试 手持工具检测单位
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

角磨机耐压测试 广州手持工具检测单位

- 1、手持电动工具应设专人保管、使用、检查和维修，使用人员应熟悉手持电动工具的安全技术参数、性能、安全操作规程等。
- 2、手持电动工具的电源线应用专用电缆，不得任意接长和更换非专用电缆。
- 3、手持电动工具的运动部件，必须按有关标准装设机械防护装置（如防护罩、防护盖等），不得任意拆除。
- 4、手持电动工具的操作者必须正确穿戴安全防护用品（手套、绝缘鞋等）。
- 5、使用手持电动工具时，操作者持握应稳，用力均匀，不得用力过猛或斜偏使用。如果发现异常时应切断电源，拔出插头后由专人进行修理。
- 6、加工件和周围有障碍物黏结不合或有其它影响操作的异物时，应先清理干净后在进行操作。
- 7、手持电动工具转动时，严禁进行检修、调整。
- 8、在潮湿和危险的工作场所或在金属容器里作业时，应选用三类手持工具。
- 9、对手持电动工具应定期由人员或保管人员进行检查和实验，具体项目如下：
 - 1) 每季度全面检查一次。
 - 2) 在雷雨季前应及时进行检查。
 - 3) 外壳、手柄有无裂缝和破损。
 - 4) 外壳保护接零（地）是否牢固。
 - 5) 电缆是否为专用电缆，有无破损和接头。
 - 6) 电源接头是否完好无损。
 - 7) 开关动作是否正常、灵敏可靠。
 - 8) 漏电保护器是否灵敏可靠。
 - 9) 工具部位无障碍。
 - 10) 用500V兆欧表测绝缘电阻，一、二、三类电动工具分别不小于2兆欧、7兆欧和1兆欧。

11) 保管人员应做好检查实验记录。

10、手持电动工具应达到三级控制三级保护，必须一机一闸，且有短路、过负荷、漏电保护装置。

11、手持电动工具在发出或收回时，保管人员必须进行日常检查和实验。

12、长期搁置不用的工具，在使用前必须遥测绝缘电阻，如果数值小于定值，必须进行干燥处理或维修，经检查合格后方可使用。

13、工具若有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护线脱落、插头或插座开裂、机械损伤等有碍安全的故障时，应立即停止运转，找员进行维修，在未修复前不得使用。

14、手持电动工具必须存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所。

15、手持电动工具在使用前必须进行空载实验，待运转正常后方可投入使用。