

Solef 1015 苏威PVDF材料

产品名称	Solef 1015 苏威PVDF材料
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	420.00/千克
规格参数	品牌:苏威 型号:1015 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	13537272617 13537272617

产品详情

Solef 1015 苏威PVDF原材料

Solef 1015 PVDF均聚物具备很高的黏度，适宜膜生产加工。只能够提供粉末状原材料。

PVDF聚氟乙烯，外表为透明或乳白色粉末或颗粒状，高分子链间排序密切，又具有较强的共价键，阻燃等级为46%，难燃，晶粒大小65%~78%，硬度为1.77~1.80g/cm³，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期用温度为-40~150℃。

Poly(vinylidene fluoride)，英文简写PVDF，主要指偏氟乙烯均聚物或是偏氟乙烯与其它少许含氟量氮丙啶单个的聚合物，它兼顾氟树脂和通用性树脂的特点，除具有较好的耐溶剂腐蚀、耐热性、耐还原性、耐老化、耐放射线辐射源特性外，还具备压电性、介电性、热电厂等性能独特特性，是含聚苯硫醚中生产量位居第二位大商品，全世界年产能超出5.3万吨级。

化学结构式是以氟-碳化合键融合，这类具备短键属性的结构和氢氧根离子产生平稳稳固的融合。因此氟碳涂料具备特殊的物理学特性，不仅有极强的耐磨性和抗冲击性，并且在极端化严苛与恶劣环境中有着很高的抗退色性和防紫外线特性。