

TPE德国胶宝TF1SNT、TF2STT密封件应用

产品名称	TPE德国胶宝TF1SNT、TF2STT密封件应用
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	32.00/件
规格参数	德国胶宝:15 g/10 min TF1SNT:熔指10 德国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

zytel美国杜邦70g25hsl nc010 pa66-gf25 25% 玻纤增加, 热稳定, 尼龙66

zytel美国杜邦70g25hslr bk099 pa66-gf25 25% 玻纤增加, 热稳定, 耐水解, 尼龙66

zytel美国杜邦70g25hslr nc010 pa66-gf25 25% 玻纤增加, 热稳定, 耐水解, 尼龙66

zytel美国杜邦70g30hsl bk039b pa66-gf30 30% 玻纤增加, 热稳定, 尼龙66

zytel美国杜邦70g30hsl nc010 pa66-gf30 30% 玻纤增加, 热稳定, 尼龙66

zytel美国杜邦70g30hslr bk099 pa66-gf30 30% 玻纤增加, 热稳定, 耐水解, 尼龙66

zytel美国杜邦70g30hslr nc010 pa66-gf30 30% 玻纤增加, 热稳定, 耐水解, 尼龙66

zytel美国杜邦70g30l nc010 pa66-gf30 30% 玻纤增加 尼龙66

zytel美国杜邦70g33hs1l bk031 pa66-gf33 33% 玻纤增加, 热稳定, 尼龙66

zytel美国杜邦70g33hs1l nc010 pa66-gf33 33% 玻纤增加, 热稳定, 尼龙66

zytel美国杜邦70g33hsl bk083 pa66-gf33 33% 玻纤增加, 热稳定, 尼龙66

zytel美国杜邦70g33l bk031 pa66-gf33 33% 玻纤增加 尼龙66

(浙江) 杜邦70g33l价格,pa66美国杜邦70g33l分销商zytel美国杜邦70g33l nc010 pa66-gf33 33% 玻

纤增加 尼龙66

物性信息：

基本信息

可加工性，良好

良好粘结性

清晰度，高

用途

食品接触的合规性
包装

家用货品

密封件

食品包装

玩具

机构评级

牙刷柄
EN 71-3

FDA 食品接触, 未评级

外观

欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM
可用颜色

加工方法

清晰/透明
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

0.880

硬度额定值单位制测试方法

38

拉伸强度(屈服)单位制测试方法

4.50

伸长率 2(断裂)

600

撕裂强度 3

9.0

注塑速度值单位制

60.0 到 80.0

干燥时间

2.0 到 4.0

料筒后部温度

180

料筒中部温度

200

料筒前部温度

220

模具温度

50.0 到 60.0

注塑压力

20.0 到 100

背压

2.00 到 10.0

备注 Type S2, 200 mm/min

2. Type S2, 200 mm/min

3. B 方法, 直角形试样 (割口)