

干挂石材隔音保温岩棉板生产厂家

产品名称	干挂石材隔音保温岩棉板生产厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	160.00/立方米
规格参数	产品名称:岩棉板 型号:1200*600 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

优质的岩棉保温板应具备以下特性：

- 1，应具有较低的**导热系数**。导热系数是衡量**岩棉**板性能优劣的重要指标，导热系数越小，则通过材料传递的能量越少，那么保温岩棉板的隔热性能也越好。（注：此条同样适用于**竖丝岩棉板**，**防水岩棉板**等。）
- 2，应具有较高的**吸声系数**，保温岩棉板的吸声效果主要取决于岩棉板在单位面积内的密度，密度越大，吸声效果越好。
- 3，好的岩棉板应该具有较低的**吸湿性**，大多数**保温材料**吸水后，其**保温效果**会显著降低，因为水有较高的导热系数。因此，建议客户选择防水岩棉板。
- 4，好的保温岩棉板必须能够具有较高的强度以支持自重。

外墙保温用岩棉板ROXUL ThermoGuard

是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建

筑物的外墙保温或节能改造；其中**外墙保温岩棉带**

还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。ThermoGuard具有较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

标准尺寸	外墙保温岩棉带	外墙保温岩棉板		
产品代码	TG L	TG 1	TG 2	TG 3

公称容重 (kg/m ³ ;))	100	120	140 – 200
尺寸 L x W (mm)	1200 x 150		1200 x 600
厚度 (mm)	40-100	30-100	50 - 100

产品特点

高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻

值，降低建筑采暖和空调能耗，

节能减排。对碳钢、铝（合金）、铜等[金属材料](#)及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。

具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性。不吸湿，耐老化，性能长期稳定。

质轻，可切可刷，容易加工。