

TPE德国胶宝TC3CSN、TC4FRN工具箱手柄应用

产品名称	TPE德国胶宝TC3CSN、TC4FRN工具箱手柄应用
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	32.00/件
规格参数	德国胶宝:15 g/10 min TC3CSN:熔指10 德国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

20.供应tpu 德国拜耳 8798a 肖氏a硬度94

21.供应tpu 德国拜耳 365x , 385x , 8798 , 、 d , 192 , 260 , 285

22.供应tpu 德国巴斯夫 1180a 聚醚型品级 用于：射出 挤出

23.供应tpu 德国巴斯夫 1185a 聚醚型品级 用于射出 挤出 吹出

24.供应tpu 德国巴斯夫 95a , s80a ,

tpu 1195a价格 , 德国巴斯夫1195a分销商 供应delrin (赛钢料) 工程塑料 :

delrin美国杜邦100p 注塑级 高粘度

delrin美国杜邦111p 坚韧级高粘性 , 抗水解

delrin美国杜邦100tl 高粘度 , 加1.5铁氟龙

delrin美国杜邦500af 高粘度 , 加20铁氟龙

delrin美国杜邦100t 坚韧级 高粘性

delrin美国杜邦100af 加20ptfe(特氟龙)

-韧pom 100st , pom美国杜邦100stdelrin美国杜邦100st -韧级

delrin美国杜邦500p 注塑级 中粘度

delrin美国杜邦900p 注塑级高粘度

delrin美国杜邦1700p 低粘度 尺寸稳定性

delrin美国杜邦500cl 注塑级 耐磨级

delrin美国杜邦500t -韧级

delrin美国杜邦107uv 抗紫外线

delrin美国杜邦525gr 增加级 中粘性

delrin美国杜邦527uv 抗紫外线

delrin美国杜邦570 玻纤增加级 高刚性 低翘曲

delrin美国杜邦588p 适合应力工程制品

物性信息：

基本特性

出色的外观

高弹性

可回收材料

用途

食品接触的合规性
包装

阀门/阀门部件

非特定食品应用

家用货品

连接器

密封件

膜

食品包装

机构评级

外壳
EN 71-3

FDA 食品接触, 未评级

欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM

外观
加工方法

半透明
挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法	0.890
硬度额定值单位制测试方法	65
弹性体额定值(压缩)单位制测试方法	12.5
伸长率 2(断裂)	800
撕裂强度 3	22
压缩**变形 4	
23 ° C, 72 hr	27
70 ° C, 24 hr	40
100 ° C, 24 hr	53
挤出速率值单位制	60.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 4.0
料筒1区温度	160

料筒2区温度 180

料筒3区温度 200

口模温度 200 到 230

备注 Type S2, 200 mm/min

2. Type S2, 200 mm/min

3. B 方法, 直角形试样 (割口)

4. Method A