

# 求购手术室加温箱

产品名称	求购手术室加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74151.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-求购手术室加温箱北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后，取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高，每一项设计都站在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。求购手术室加温箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温  
产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860  
内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg  
温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警  
产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W  
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215  
有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警  
、温度报警,求购手术室加温箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200W  
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570  
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后售后人员会赶到现场并解决问题。4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后售后。求购手术室加温箱更多型号产品规格参数：产品类别 温度范围型号容量L门锁配置外部尺寸mm冷藏系列 2-8度FYL-YS-100E100单锁480×490×845FYL-YS-66L62双锁430×480×640 FYL-YS-88L88双锁430×480×645恒温系列4-38度FYL-YS-50LK50540×545×83 0FYL-YS-100L480×470×840FYL-YS-138L138480×470×8432-48度FYL-YS-150L150595×570×870FYL-YS-280L280595×570×1445FYL-YS-430L430595×680×18052-48度FYL-YS-828L8281267×680×1818FYL-YS-1028L10281267×680×2105高温系列0-100度FYL-YS-151L595×570×880FYL-YS-281L595×570×1460FYL-YS-431595×675×1813FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L

/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L  
/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-  
YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-  
YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时  
间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱  
无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁  
，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生  
事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器  
，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。求购手术室加温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户  
订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装  
，力争满足用户需求求购手术室加温箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条  
，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合  
理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温  
度要求。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便  
于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要  
的数值，温差 $\pm 2$ ；双安全锁设计，具备双安全锁，真正实现专人专管，更加保证箱体内保存物品的安全  
性。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存  
放的物品。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。具有安全锁定功能  
，防止温度原有值设定的改变。结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系  
统、显示系统工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少。合理风道和循环系统，使工作室  
内温度均匀度变化小；采用优良优良制冷片，制冷速度快；  
ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。求购手术室加温箱勤发发