

# 风帆6-GFM-150 12V150AH免维护铅酸蓄电池

产品名称	风帆6-GFM-150 12V150AH免维护铅酸蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	风帆:蓄电池 型号:6-GFM-150 期货:现货
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

## 产品详情

基本参数 产品认证：CCC 额定电流：24 A 工作电压：24 V 适用范围：UPS电源\*：

风帆蓄电池 型号：6-GFM-150 加工定制：是 详细说明 风帆股份有限公司拥有铅酸蓄电池行业全国\*\*技术中心，并在2002年建立博士后科研工作站，各类铅酸蓄电池的研发达到地区\*\*水平，公司设有3个\*\*铅酸蓄电池检测室，拥有国内较完备的各类铅酸蓄电池检测设备。风帆股份有限公司从20世纪90年代中期就开始研发阀控密封蓄电池产品，先后引进美国JBI和日本\*\*业较新的技术软件，目前的产品范围覆盖6V、12V和2V全系列产品。生产规模连年扩大。目前位于保定市郊的工业电池分公司占地200多亩，阀控密封蓄电池年生产能力达到400万KVAh（约20亿Ah），风帆的目标是将工业电池分公司建成与\*\*\*水平同步的阀控密封蓄电池生产基地。风帆蓄电池技术特点：12-150AH

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请地区。
- 2、选用\*\*\*的进口隔板 选用电阻\*小，\*腐蚀，孔径\*小，孔率\*高的进口PE隔板。
- 3、科学的板栅结构采用中\*耳放射板栅设计，降低电池内阻，\*有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、\*\*的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，\*了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量，\*了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便 风帆蓄电池使用常识 1.新电池安装前，请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物，这些腐蚀物易造成接触不良，导致短路漏电。

2.拆卸电池时，请先拆“搭铁\*”，安装时请后安“搭铁\*”。 3.电池所含的铅和硫酸是环境污染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。

4.高温会导致电池自放电加快，避免在高温的环境中储放电池。 5.避免与碱性物质混放。

6.一旦车辆停止运行\*过20天以上，应当拆卸电池的负\*电线，以免发生漏电事故。

风帆蓄电池维护与保养 1、电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视

- 2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水)\*切勿加酸\*。
- 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。
- 4、防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使\*板硫化,要\*调节器电压不能过高或过低。
- 5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
- 6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。

7、防止蓄电池长时间大电流放电，每次使用启动时间不能大于5秒，两次连续启动时间，中间间隔10-15秒。