

ups电源10KVA在线式单进单出ea9010h易事特UPS电源

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | ups电源10KVA在线式单进单出ea9010h易事特UPS电源 |
| 公司名称 | 广州科华有利电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:易事特UPS电源 型号:ea9010h 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址) |
| 联系电话 | 15010619474 |

产品详情

核心参数

更多参数

品牌：易事特(EAST)

产品类型：在线式电源

型号：EA9010H

输入电压：220伏特

输出电压：220伏特

输入频率范围：40-70HZ

额定容量：10kVA

尺寸（长×宽×高）：26.2×51.4×45.5厘米

净重量：25.5千克

应用于中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银等

采用DSP数字控制，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。

功率因数0.9，适合负载的发展趋势，实现强的带载能力。

经济模式（ECO），整机效率大于98%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。

灵活的输入方式

兼容三进单出和单进单出,三相输入和单相输入可灵活切换。

灵活的电池配置

16节、20节电池可选，满足不同的使用需求。

绿色环保型

本系列产品为绿色环保型产品，在产品正常使用情况下，不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围

宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

变频模式

支持50Hz输入/60Hz输出或者60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户的特殊需求。

友好的人机界面

丰富的UPS信息显示。

中英文LCD显示和LED状态显示。

50/60Hz电源系统自适应

自动识别，适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统要求。

完善的保护措施

集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、IGBT过流保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。

冷启动和市电启动功能

市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求。

无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用。

可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换

双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

智能化电池管理

采用智能电池管理，采用自动均浮充切换的充电设计，有效的延长电池使用寿命，减少电池维护次数。

设有电池过压、欠压充等保护功能，大限度保护电池不损坏。

强大的扩展性功能

智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装SNMP卡、RS485、干接点卡、EMD环境监测器。

面板设定功能

ECO设定。

电池EOD点可由面板灵活设置，电池利用率大化。

输出电压设定208V/220V/230V/240V。