

# TPE德国胶宝TC7MLZ、TP5NLB 包胶ABS

产品名称	TPE德国胶宝TC7MLZ、TP5NLB 包胶ABS
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	32.00/件
规格参数	德国胶宝:15 g/10 min TC7MLZ:熔指10 德国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

pc基础创新塑料（美国）,exl1414沙伯基础(原ge)耐寒（-40°至40°；透明，不透，黑色）；

pc基础创新塑料（美国）,fxa1414沙伯基础(原ge)耐寒（-40°至95°；透明，不透，黑色）；

pc基础创新塑料（美国）,940-gy2807沙特创新(原ge)v0防火灰色；

透明防火pc 945a-116/沙伯基础945a-116浙江分销 1.供应pc/abs c1110沙伯基础 高抗冲 延展性注

射成型hb

2.供应pc/abs c1100沙伯基础 中粘度中流动，高抗冲，低耐热，hb

3.供应pc/abs c1200沙伯基础 高抗冲 高耐热 延展性hb 用途：电气/电子应用领域

家电部件 汽车领域的应用

4.供应pc/abs c1200hf沙伯基础 高抗冲 高耐热 高流动hb用途：电气/电子

应用领域 家电部件 汽车领域的应用

5.供应pc/abs c2800沙伯基础 无卤阻燃v-0高抗冲 易流动 薄壁用

6.供应pc/abs c2950沙伯基础 无卤阻燃v-0高抗冲 易流动

物性信息：

基本信息	出色的外观	
	高弹性	
	可回收材料	
用途	食品接触的合规性 包装	
	阀门/阀门部件	
	非特定食品应用	
	家用货品	
	连接器	
	密封件	
	膜	
	食品包装	
机构评级	外壳 EN 71-3	
	FDA 食品接触, 未评级	
外观	欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM	
加工方法	半透明 挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.890
硬度额定值(邵氏)测试方法		65
拉伸强度(屈服)测试方法		12.5
伸长率 2(断裂)		800
撕裂强度 3		22

## 压缩\*\*变形 4

23 ° C, 72 hr

27

70 ° C, 24 hr

40

100 ° C, 24 hr

53

## 挤出成型值单位制

60.0 到 80.0

干燥时间

2.0 到 4.0

料筒1区温度

160

料筒2区温度

180

料筒3区温度

200

口模温度

200 到 230

备注 Type S2, 200 mm/min

2. Type S2, 200 mm/min

3. B 方法, 直角形试样 (割口)

4. Method A