

养牛风机厂家牛舍风机介绍

产品名称	养牛风机厂家牛舍风机介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	518.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。

因为奶牛在这一重要时期本身采食量就低，本身就处于抑制状态。通过紧密监控新产牛，能够早期发现这些问题，在问题变得严重之前采取必要的措施干预。额外的热应激，12小时能够使一头病牛变为一头死牛关注候挤厅和挤奶厅：由于候挤区密度大，候挤厅是牧场热的区域，因为该区域没有足够的空间进行散热

1.开放式的牛舍安装简易凉棚，凉棚高度不低于5m，密度为每头牛4.2m²左右。牛舍的顶棚如果有采光板的可以涂反射率高的油漆进行遮挡。

2.对于全封闭恒温牛舍，24 以上时开启全部风机和水帘温湿度指数超过70，奶牛就会出现热应激，为了加快机体热量排出，奶牛呼吸加快，严重时可以达到100次/min，直肠温度可以达到40.5 ，甚至是42 ，心率达100次/min。由于奶牛的汗腺很不发达，所以热应激下的奶牛会表现出张口呼吸、舌头伸出口外、流涎等，同时饮水增多但是尿量减少。养牛风机厂家牛舍风机介绍

突出的特点是照明系数增加，通风量大，有利于房屋内的空气流动。封闭式通风盖结构：这种结构适用于极寒地区。通风盖配有机械通风系统，考虑到谷仓的保温和通风，通风牛舍风机，有利于降低谷仓内的氨浓度。这种结构主要用于东北地区。封闭式大钟塔结构：该结构主要用于西北地区。保温性好，通

风良好，采光良好。这种结构通常用于西藏。封闭式半钟塔结构：该结构南北坡长，坡度不对称，北坡小坡，小坡，南坡长坡，坡度大。南侧的天窗增强了通风和照明，使其适用于温暖地区的大跨度牛棚。
养牛风机厂家牛舍风机介绍

挤奶厅的待挤（厅）区又是奶牛密度大的地方，牛均面积仅为1.5-1.8m²。如此频繁的牛流以及如此密集的牛群，使得挤奶厅的温度、湿度都远远高于普通牛舍，环境控制的难度也会大于其他牛舍。因此，在炎热的夏季，通风、降温，都必须有针对性地采取一些环境控制措施，铁壳1米牛舍风机，待挤（厅）区要有通风、排湿、降温、喷淋设备等。尤其是湿热天气状况下，我们要特别注意待挤区的通风。一般情况下，夏季待挤（厅）区需要采用风机进行辅助通风，还要安装一些喷淋降温设施。养牛风机厂家牛舍风机介绍