

工业锅炉管道油污清洗剂合成导热油重油污清洁剂

产品名称	工业锅炉管道油污清洗剂合成导热油重油污清洁剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-143 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

HQ-143导热油清洗剂

导热油结焦这一现象和导热油的质量好坏无关用的时间久了都会产生积碳，而导热油中一旦产生积碳就会影响其设备的使用，严重时还会影响产品的质量，比如压板机受热不均就会影响压板的质量，所以我们要定期的对导热油炉及其系统进行定期的清洗工作。HQ-143导热油清洗剂为水剂型导热油清洗剂，具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力好。能有效地除去1+10mm厚的导热油结焦，清洗效果达90%以上。清洗后，清洗剂颜色变成棕黑色。

HQ-143导热油清洗剂适用范围：

用于清洗各行业（石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热）广泛使用的导热油炉，或以导热油为工作介质的热交换设备。用于炼焦、煤制气、化肥、机械、冶金等企业使用的煤气输送管道、煤气柜、冷却器、压缩机等设备中煤焦油污垢的清洗。主要用于煤气输送管道以及化工、钢铁、机械、冶金等行业使用的煤气管道、换热器、压缩机、空压机、真空泵等设备中焦油垢和稠环芳烃焦油垢的清洗。

HQ-143导热油清洗剂产品特性:安全:无毒、无腐蚀、不燃烧;使用方便,常温下即可使用,无需机械搅拌,但是加温效果更好;可以多次循环使用,大大降低了清洗成本

HQ-143导热油清洗剂使用方法:导热油清洗剂加入导热油系统以后,根据积垢量的多少,配制5~20%的清洗剂不溶液,注满设备循环清洗。也可直接用原液清洗,循环清洗20-50分钟,再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米,可适当延长浸泡和循环清洗时间至1-2小时。注意排

放时请务必保持系统内有一定压力,使得脱落的积碳能够顺利排出,避免堵塞管道。本品清洗后无需过水冲洗,待表面干燥后直接开机运行即可。

HQ-143导热油清洗剂包装方式：

25公斤塑料桶包装，贮存阴凉通风