

四川成都日本FYH轴承座总代理

产品名称	四川成都日本FYH轴承座总代理
公司名称	成都川溢机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区安蓉西路5号1楼附281号
联系电话	028-87770818 13568884115

产品详情

FYH生产的[带座外球面轴承](#)

从轻载荷到重载荷覆盖领域广

泛，能够满足世界产业界的各种需求。带座[滚动轴承](#)是润滑脂密封型[深沟球轴承](#)和各种形状的轴承箱组合而成的高精度组件产品。带座滚动轴承可以通过几个螺栓直接安装到机械·装置的主体上，具有自动调心性能，能够进行润滑脂的补充等，是一种安装·使用都非常简便的产

品。包括UCP

、UCF、UCFL、UCT、UC

PA等产品系列。冲压钢板系列轴承组件。组件用[外球面轴承](#)，包括UC、B、KH、UK系列产品。

一：高负荷能力与精度

轴承的内部结构和单列深沟球相同。在承受很大的径向负荷的同时，可以承受两个方向的轴向载荷。

轴承的精度和一般的精度相同，而且具有很高的旋转精度和良好的高速性能

二：合理的调心结构与*合适的配合

轴承组件通过球状外径面的轴承和带球面内孔的轴承座而有了调心性能。因此，可以调整由于轴的挠曲，偏心等产生轴心的偏差，是轴承上不会作用异常的负荷，从而保证轴承本来的寿命。

轴承的球状体外径面经过磨削加工，轴承座的球面内孔也再镗床上经过高精度加工，所以轴承和轴承座进行了*佳配合的同时，发回来很高的的性能。

三：高密封性能

轴承组件由于在轴承外圈上安装的密封圈和轴承内圈上的安装的抛油环所达到的倍增效果，可以优先的放置轴承内部的润滑油向外泄露，并且放置外部的尘埃，水等侵入轴承内部。

密封圈为耐油性能的优良[合成橡胶](#)制成，密封圈的唇部以*佳的紧迫力与轴承内圈的接触。

在尘埃，水等比较多的用途中使用，三重密封圈组件（L3）或是带防尘盖组件（C,CD，FC，FD）*合适。

四：润滑脂补充简单

轴承座上安装有润滑脂注油嘴，所以可以很方便的向运行中的轴承补充润滑脂。在尘埃，水多，湿气大，高温等严酷的环境中使用，定期的补充新的润滑脂，能够保证轴承处在*佳状态，从而延长轴承的寿命。

五：高刚性，高强度的轴承座

轴承座进行了减轻忧郁应力集中和负荷所引起的变形的*佳设计，并且选择优质的材料通过高水平铸造技术和冲压加工技术生产。

高刚性，高强度的轴承座使得轴承上不会作用异常的负荷，延长了轴承的寿命。此外，由于轴承座的表面进行了喷漆，所以可以长期保持漂亮的外观。

六：安装，使用方便

多种形式的轴承组件，可以通过几个螺栓直接安装到机械，装置的主题上，并在这种状态下直接使用。另外轴承内圈的轴的配合原则上采用间隙配合。

L3（三重密封圈组件是在钢板制密封板上粘上具有三重唇部的油封可以有效的阻止尘埃和泥水等进入轴承内部具有很好的防尘功能）防尘盖的附属代号有C D FC和FD,其中C

D型为贯通型D型和FD型属于一端密封型以及带立式轴承座的CD FCD型用于高温的组件标记为D1K2 D9

[高速轴承](#)

的标记为K3可以达到高速

旋转和低发热以及低扭矩的目的，一般用于纤维机

械[印刷机械](#)等要求高速旋转和低扭矩低发热的环境中。鼓风机专用轴承标记为S5，不锈钢系列标记为s6

。还有一些附属代号表示配合：

J：表示轴承箱的球状轴承座的直径公差带为J7

H：表示轴承箱的球状轴承座的直径公差带为H7，

K：表示轴承箱的球状轴承座的直径公差带为K7；

润滑脂的代号：

D1表示SH44M润滑，

D2表示SH33M润滑，

D9表示氟脂润滑；

止动螺钉的表示方法有

G4：尖头螺钉，

G6：顶端带销螺钉，

G7：带防松动尼龙螺钉；

油封的表示方法：

K2：硅酮橡胶密封圈，

K3：非接触性密封。

密封装置标志：

P3：无油封，无抛油环

P4：无油封；

轴承箱的注油嘴的螺纹孔径表示方法及意义：

A1：PT1/8管螺纹，

A2：PF1/8管螺纹，

A3：PT1/4管螺纹，

A4：PF1/4管螺纹；

注油嘴位置的表示方法及意义：

B1：右侧注油孔，

B2：左侧注油孔，

B3：45度注油孔，

B5：30度注油孔，

B7：左右两侧注油孔；

轴承座外形加工表示方法及意义：

E1：钢板或铸铁盖安装槽，

E3：铸铁安装槽，

E4：无给油型轴承箱；轴承箱材质代号及意义

H1：不锈钢铸件，

H5：一般结构用轧制钢，

SC：碳素钢铸钢。