

商宇蓄电池GW12150 CPSY电池12V150Ah现货

产品名称	商宇蓄电池GW12150 CPSY电池12V150Ah现货
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:商宇电池CPSY 型号:GW12150 应用场景:UPS/直流屏/通信系统
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

CPSY商宇蓄电池GW12150 UPS电池12V150Ah充放电参数

CPSY商宇蓄电池GW12150参数

，商宇电池12V150Ah现货，商宇ups蓄电池安装，商宇电力蓄电池更换，回收

商宇GW12V7AH--200Ah系列铅酸蓄电池

免维护（寿命期内无需加酸加水）使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良

商宇铅酸蓄电池主要的技术性能：

商宇蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。

结构采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。

接线板、终端接头采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。在环境温度20~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。

除安全阀外，可以承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

以30I10的大电流放电1min，极柱不熔断，其外观无异常。

封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观无明显变形及渗液。

商宇电池荷电保持能力：完全充满电的蓄电池在环境温度 25 ± 2 开路贮存28天以上，贮存剩余容量不低于额定容量的85%；

低温容量：完全充满电的蓄电池，置于 -10 ± 2 环境中10小时，不低于额定容量的80%

商宇UPS蓄电池安装

商宇UPS电池型号	电压(V)	容量(AH)	长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)
GW1217	12V	18AH	181.5	77	167.5	167.5
GW1220	20AH					
GW1224	24AH	165.5	176.1	125	125	
GW1233	33AH	195	130	164	180	
GW1238	38AH	197	165	170	170	
GW1240	40AH	255	97	203	203	
GW1255	55AH	229	138	205	226	
GW1265	65AH	348	167	178	178	
GW1275	75AH					
GW1280	80AH	259	168	208	214	
GW12100	100AH	330	173	212	220	
GW12120	120AH	410	177	225	225	
GW12150	150AH	485	170	242	242	
GW12200	200AH	522	268	220		