

供格瑞导热油炉除垢剂清洗剂GR-951A

产品名称	供格瑞导热油炉除垢剂清洗剂GR-951A
公司名称	库尔勒绿茵清洗服务部
价格	24.00/千克
规格参数	分类:管道清洗剂 型号:GR-951A 品牌:格瑞牌
公司地址	中国 新疆 库尔勒市 巴音东路26号
联系电话	86 0996 2013119 13565766009

产品详情

分类：管道清洗剂

型号：GR-951A

品牌：格瑞牌

香型：无

PH值：大于7

保质期：24（月）

CAS：123

图片，资料，价格仅供参考，不作为交易依据，详情请致电.....

适用范围：

用于清洗以热传导油作为传热介质的各种导热油炉内形成的氧化油垢和中温积碳；

用于石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热等行业广泛使用的导热油炉以及以导热油为工作介质的热交换设备。

性能特点：

有效清除金属传热面上导热油高温氧化形成的固化或半固化油垢。

有效清除导热油热裂解碳化形成的中、高温积碳。

防止导热油老化失效，提高传热效率，降低油耗，节约运行成本。

防止炉体、管道局部过热，延长设备使用寿命。

物化性状：

外观：灰白色颗粒 水不溶物：% < 1

密度：g/cm³; > 0.92 可燃性：不燃

使用方法：

将清洗泵与导热油炉连接成清洗回路。

油碳垢小于一毫米时，配置8-10%的951a水溶液充满系统，升温至80-90℃，循环清洗8-10小时后排去废液，清水冲洗干净。

油碳垢大于一毫米时，配置8-10%的951a水溶液充满系统，升温至80-90℃，循环清洗8-10小时后，再补加3-4%的951a，继续清洗5-6小时排去废液，清水冲洗干净。

积碳较厚时，适当提高清洗液浓度并延长清洗时间。

注意事项：结块后不影响清洗性能，本品为混合物，每袋一次用完，不宜部分使用，否则影响清洗效果。

包装贮存：20kg/袋，塑袋包装。贮存于阴凉干燥处，有效期二年。