

格瑞高效安全环保反渗透纯水机除垢剂清洗剂GR-960A

产品名称	格瑞高效安全环保反渗透纯水机除垢剂清洗剂GR-960A
公司名称	库尔勒绿茵清洗服务部
价格	31.00/千克
规格参数	分类:精密电子仪器清洗剂 品牌:格瑞牌
公司地址	中国 新疆 库尔勒市 巴音东路26号
联系电话	86 0996 2013119 13565766009

产品详情

分类：精密电子仪器清洗剂

型号：反渗透纯水机清洗剂
GR—960A

品牌：格瑞牌

香型：无

PH值：1~3

保质期：24（月）

CAS：123

适用范围：

用于各种纯净水、太空水生产设备反渗透纯水机的清洗去污。除去反渗透膜表面沉积的不溶性盐类、金属氧化物、微生物和胶体化合物。

性能特点：

高效除垢：对附着在反渗透膜表面和膜孔中的各种污垢能快速溶解清除，保持膜孔通畅，迅速恢复原有性能，有效提高纯水机的制水能力。

安全可靠：本品对构成反渗透膜组件的材料不会造成溶胀、溶解、老化、脆裂等损伤。不会产生反渗透膜因清洗导致性能下降和老化的现象。通过本品清洗能有效延长纯水机的制水周期和使用寿命。

本品无毒无害，清洗后不会残留对人体健康有害的物质，对纯水品质无任何影响。物化性状：
外观：灰白色固体粉末；洗净率（caco3计），%：95%；

密度（20℃），g/cm³：1.03；水不溶物，%：2。

使用方法：

配接临时清洗系统：用胶管将清洗泵、配液箱和纯水机进水口、盐水截留液排放口连接成循环清洗回路。

将纯水机ro渗透水出口用胶管连接后返回至配液箱。

检查所有连接口均牢固、可靠，回水管均与配液箱固定。

在配液箱中注入计量的清水，按2-4%的清洗剂浓度加入计量的本品，搅拌溶解均匀后用清洗泵注满纯水机，循环清洗10分钟。

停止循环，关闭清洗泵出口阀，保持回水管路出口高于纯水机最高点，使回水口处在开启状态，以便使反应气体排出机外。

静止浸泡30分钟。开启清洗泵出口阀，启动清洗泵循环清洗30分钟。

重复6、7步骤2-3次：排去清洗废液，用ro纯水冲洗10分钟。

用ro进水循环清洗20 - 30分钟，在排放状态下冲洗10-15分钟，结束清洗。

注意事项：

循环清洗时清洗泵出口压力不要大于0.3mpa（或低于纯水机工作压力）。

清洗液量按纯水机容积的3-4倍容量配置。

纯水机结垢严重时，清洗2小时后，再按1%浓度补加1次本品。

本品应整袋（桶）溶解后注入清洗箱进行循环使用，部分取用会影响清洗效果和降低防腐性能。如需部分使用，应整袋溶解后再按比例分取溶液。

包装贮存：

20kg塑胶袋（桶）包装。贮存于阴凉干燥处，禁止高温曝晒。

结块不影响性能，有效期二年。