

格瑞固体高效浓缩多用酸化酸洗缓蚀剂GR-914

产品名称	格瑞固体高效浓缩多用酸化酸洗缓蚀剂GR-914
公司名称	库尔勒绿茵清洗服务部
价格	55.00/袋
规格参数	
公司地址	中国 新疆 库尔勒市 巴音东路26号
联系电话	86 0996 2013119 13565766009

产品详情

型号：固体多用酸洗缓蚀剂
GR—914

外观：土黄色粉末

PH值使用范围：1-3

CAS：123

品牌：格瑞

有效物质含量：99.9（%）

参考用量：袋/吨洗液

化学成份：无毒无害

含量：99.9（%）

执行质量标准：国家标准

图片，资料，价格仅供参考，不作为交易依据，详情请致电.....

适用范围：

配合各种酸（除硝酸）清洗各种类型的水垢、锈垢和轧制氧化皮。

用于碳钢、低合金钢、不锈钢、铜、铝等金属及其组合设备酸洗。

用于各种类型的锅炉、茶炉、换热器、贮器、水冷夹套、上、下水管道、采暖系统、制冷系统、化工水循环系统等设备的维护性酸洗除垢和开车前清洗。

性能特点：

多用：适用于盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、氨基磺酸、柠檬酸、乙酸、羟基乙酸、edta、葡萄糖酸等无机酸、有机酸和混合酸酸洗。

高效：常用酸洗条件下，金属腐蚀率小于 $1 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h}$ ，防腐蚀效率高，有效防止氢损伤和高价离子腐蚀。

方便安全：用量仅为液体lan-826缓蚀剂的1/3，保管、运输、使用均较液体缓蚀剂方便。无嗅、无毒、对皮肤无刺激、不污染环境。物化性状：外观：土黄色或浅红色固体；

ph值（1%水溶液）：7.0--8.0；水不溶物,%：<1；可燃性：不燃；使用用法： 根据需清洗设备构造、材质和水垢类型选择、确定清洗酸种。 将需清洗设备与清洗泵、配液箱连接成清洗回路。 在配液箱中加入计量的水，按每吨酸洗液加入一袋本品计算加量，将计量的本品加入配液箱，搅拌溶解，加入计量的酸混匀后注入设备循环清洗。 清洗完毕排出废液，用钝化剂钝化。注意事项： 一袋本品配制一吨酸洗液，每袋一次用完，只取部分使用会大幅降低缓蚀率，甚至无效。 如需部分使用，可先用少量水将本品完全溶解，再按比例取用。包装贮存： 800g/袋，25袋/箱，贮存于阴凉干燥处，防止曝晒。结块不影响效果，可正常溶解使用，有效期二年。