

工业设备热水蒸汽锅炉高效阻垢剂克垢丹GR-201

产品名称	工业设备热水蒸汽锅炉高效阻垢剂克垢丹GR-201
公司名称	库尔勒绿茵清洗服务部
价格	63.00/千克
规格参数	型号:GR-201 化学成份:无毒无害 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	中国 新疆 库尔勒市 巴音东路26号
联系电话	86 0996 2013119 13565766009

产品详情

型号：GR-201

品牌：格瑞牌

有效物质含量：99.99（%）

参考用量：4~7公斤/吨水

化学成份：无毒无害

类型：环保阻垢剂

含量：99.99（%）

CAS：123

用途：锅炉阻垢剂

外观：茶色液体

PH值使用范围：7—12

图片，资料，价格仅供参考，不作为交易依据，详情请致电.....

适用范围：

I用于各种型号的中、低压蒸气锅炉、热水锅炉、闪蒸器、蒸汽发生器、蒸馏水器、

换热器、水冷却或水加热夹套及其其它热交换设备防止结垢和消除水沟沉积物。

I用于中、高压锅炉的给水水质补充处理，防止因水处理失效而导致结垢。

性能特点：

I防垢：能有效防止钙、镁离子沉积形成水垢，特别对给水中硫酸根离子和硅化合物

含量较高的地区，能有效防止锅炉及其其它热交换设备中生成难溶性硫酸盐和硅质水垢。

I除垢：对已经结成的水垢及淤泥沉积物，在设备正常运行保养中可分散溶解排出系

统，是传热面恢复到清洁干净状态。

I经济：省去清洗除垢费用和其它各种水处理费用，使锅炉等热交换设备保持最佳热效率，大幅度降低能源消耗成本。

I安全：中性保养，无毒无害无污染，对设备无腐蚀损伤。本品不进入蒸汽，食品、酿酒、生活等蒸汽锅炉也可使用。

成分组成：

由琥珀酰亚聚合物、葡萄糖苷、聚醚分散剂、防腐剂、稳定剂等成分组成。

物化性状：

外观：茶色液体；水溶解性（20℃）：易溶解；

密度：（20℃），g/cm³：1.10；可燃性：不燃。

使用方法：

I防垢：

无离子交换软化水处理的低压锅炉，按水质硬度大小每m³补给水加入本品15-25克。

有离子交换软化水处理的低压锅炉，每m³补给水加入本品5-8克。

软化水和脱盐水设备的中、高压锅炉，每m³补给水加入本品4-6克。

本品可直接加入锅炉给水箱或软化水箱，也可使用加药装置均匀加入锅炉。

其它热交换设备防垢处理按保有水量每m³加入本品15-25克，补水时同比例补加，直接加入循环水池。

I除垢：

按每吨给水25-50克将本品加入给水箱，混匀后注入锅炉，补水时同比例补加。

除垢期间，蒸汽锅炉在正常排污的基础上，每班再增加排污一次，排污率8-10%。

其它热交换设备按每m³保有水量加入3-6kg本品，一次性直接加入循环水池运行。

注意事项：

I使用本品务必加够数量，否则影响效果。

I硬度较高（地下水）或清洗老垢时，应增加本品用量，并加强排污。

I排污时各排污阀均应排到，停炉时应将各排污阀全开，使污水排尽，并用清水冲净水渣，以防堵塞。

锅炉使用本品时，应保持锅水碱度和pH值在国家《工业锅炉水质》标准范围内。

包装贮存：

塑瓶纸箱包装，1000克/瓶，12瓶/箱。

贮存于阴凉干燥处，有效期二年。