

大连顺风耳S588对讲机

产品名称	大连顺风耳S588对讲机
公司名称	大连电子城华氏通讯器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区西安路长兴电子城3楼E-204号
联系电话	0411-39682081 13842636496

产品详情

大连专业对讲机 销售 维修 租凭 大连本市一律上门免费服务
联系电话：13842636496 欢迎致电咨询 S588功能特点: 1. 16个信道 2. 电脑写频
3. 信道语音报号 4. 超时定时器 5. 声控功能 6. 信道繁忙锁定 7.
锂离子電池 8. 遥毙功能 9. 扫描功能 10. 紧急报警功能 11.
自动省电功能 12. 高/低功率可选 13. 内置CTCSS/DCS 14. 输出功率：5W
15. 信道步进(5K/6.25K/10K/12.5K/25K) 16. 宽/窄带可选(25KHz/12.5KHz) 17. 频道范围:
136-174MHz /400-470 MHz S588 手持调频对讲机技术指标： 一般规格
频率范围 400-440MHz/430-470MHz 信道数量 16 个 信道间隔 25 / 12.5 KHZ
频率步进 5, 6.25KHZ 第一中频滤波器 21.4MHZ 第二中频滤波器 455KHZ
工作电压 DC:7.2V 電池工作时间 S-588 锂离子電池 (1200mAH 约 12 小时按 5-5-90 计)
工作温度 -30 至 + 60 频率稳定度 $\pm 2.5\text{ppm}$ 天线阻抗 50 外型尺寸 55
X 31.5 X 99mm (不包括凸出部份) 重量 250 克 (包括電池组及天线) 发射部份
接收部份 频率误差 5×10^{-6} 参考灵敏度 0.25uV(信纳比：12dB) 载波输出功率
5W 共信道抑制 -8dB 调制限制 5KHz 邻道选择性 55dB 邻道功率 65dB
杂散响应抗扰性 55dB 杂散射频分量 $7.5 \mu\text{W}$ 互调抗扰性 55dB 调制特性
每倍频程预加重 6dB (300Hz-3000Hz) 音频响应 每倍频程去加重 6dB(300Hz-3000Hz)
占用带宽 16 KHz 阻塞 85dB 音频失真 5% 音频失真 5