

# 深圳SANTAK山特UPS电源C10KS高效主机外接蓄电池10000VA9000W山特不间断电源

产品名称	深圳SANTAK山特UPS电源C10KS高效主机外接蓄电池10000VA9000W山特不间断电源
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:santak山特 型号:C10KS 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

## 产品详情

存量广，安全可靠

市场上畅销，存量广的在线式UPS, 30多年经验积累，能适应中国电力环境

超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境

成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安全可靠

绿色功率设计，节能环保

输出功因\*高可达0.9，提供更多能量

高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放

绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

超宽的输入电压、频率范围

智能人性设计，灵活易扩展

电池易配置，可满足不同放电时间要求

智能实时电池监测，电池状态尽在掌握

多种选配件，灵活适应不同需求

可搭配发电机使用

## C1-3kVA 技术参数

型号1K1KS2K2KS3K3KS容量VA/W1000VA/800W2000VA/1600W3000VA/2400W输入参数输入电压范围115~300VAC频率范围40Hz-70Hz输入连接国标输入谐波失真< 10%  
非线性满载输入功率因数 0.98输出参数输出电压220VAC输出精度 ± 2%输出连接GB 10A \*2GB 10A \*2GB 10A \*4GB 10A \*4GB 10A \*3+ 输出端子台GB 10A\*3+ 输出端子台锁相范围46-54Hz/54-66Hz输出频率（电池模式）50/60Hz ± 0.05Hz电流峰值比03:01输出谐波失真<4%（线性负载）<7%  
（非线性负载）输出波形纯净正弦输出过载能力市电模式105% ~ 150%: 47s ~ 25s150% ~ 200%: 25s ~ 300ms>200%: 200ms电池模式效率市电模式>89%>90%>90%电池及充电参数电池电压24VDC36VDC48VDC72VDC96VDC96VDC电池类型9AH取决于用户需求和配置9AH取决于用户需求和配置9AH取决于用户需求和配置后备时间>4.5min>4.5min>4.5min回冲时间7 小时回冲至 90%7 小时回冲至 90%7 小时回冲至 90%充电电流1.0A6.0A1.0A6.0A1.0A6.0A转换时间电池模式 0ms0ms0ms0ms0ms0ms显示

LCD+LED

可数字化显示负载/电量/输入/输出参数，文字和图形化显示运行模式

物理参数(WxHxD)mm144x229x345144x229x345190x328x393190x328x393190x328x393190x328x393运行环境温度0-40 环境参数运行环境湿度20-90%（无凝露）噪声<45dB @ 距离 1 米<50dB @ 距离 1 米标准和认证IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943TLC/ 节能认证 / 广电认证通讯和监控RS232标配扩展插槽（选配）可选择 NMC 卡, CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡EPO（选配）紧急关断软件Winpower

## C6-10kVA 技术参数

型号6K6KS10K10KS容量VA/W5400W/6000VA9000W/10000VA输入电压范围120~275VAC频率范围40Hz-70 Hz连接单相二线 + 接地THDI/ 输入谐波失真< 5% 非线性满载输入功率因数 0.99输出输出电压220VAC输出精度 ± 1%连接单相二线 + 接地输出频率50/60Hz ± 0.2Hz输出谐波失真<2% THD 线性负载<4% THD 非线性负载输出波形纯净正弦输出过载能力市电模式1min @ 105%-125% 负载30s @ 125%-150% 负载0.5s @ >150% 负载电池模式整机效率市电模式Up to 94%Up to 94%ECO 高效模式Up to 98%Up to 98%电池及充电参数电池节数15PCS16PCS16PCS16PCS电池类型12V/7Ah取决于用户需求和配置12V/9Ah取决于用户需求和配置后备时间>4 分钟>3 分钟回充时间5 小时回充 90%5 小时回充 90%显示

LCD+LED，可数字化显示负载/电量/输入/输出参数，文字和图形化显示运行模式

物理参数尺寸 (WxDxH)mm248\*500\*565212\*500\*420248\*500\*565212\*500\*420重量 (kg)59146216环境参数运行环境温度0-40 运行环境湿度20-90%（无凝露）噪声<50dB @ 距离 1 米标准和认证IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943TLC/ 节能认证 / 广电认证 / CQC Ready通讯和监控RS232标配扩展插槽（选配）可选择 NMC 卡, CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡EPO（选配）紧急关断软件Winpower