

DH-S皮带速度检测仪

产品名称	DH-S皮带速度检测仪
公司名称	山东中煤工矿有限公司机电分公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市开发区火炬路69号
联系电话	0537-2658559 18660761605

产品详情

DH-S皮带速度检测仪

输送机速度检测仪打滑检测器 检测仪速度检测器打滑检测仪皮带速度检测仪速度检测器

DH-S系列皮带速度检测仪是本单位在DH-III基础上进一步研发出的另一款输送机速度检测仪，本产品已被广泛应用于冶金、煤炭、矿山、水泥、电力、粮食，食品等行业的皮带运输机中，是物料输送系统中实现自动控制所不可缺少的监控装置。它的优点检测范围精确，技术含量先进，重量轻，安装方便，检测误差小，防护等级高等特点，可用于输送皮带运行速度的监测，当被监测的运输皮带的运行速度低于（高于）预先设定值时，它能发出报警或停机信号，可有效地避免事故的发生。皮带速度检测器具有一个（或二个）1~999转/分钟可任意设定的报警点。

技术参数 · 接点容量：AC220V 2A

- 检测回路数：2路、每路一组转换触点
- 供电电源：AC200V ± 20%2A
- 绝缘电压：AC200V试验一分钟
- 整机消耗功率： 10W
- 可靠性：无故障工作25000小时
- 检测带速范围：0-99.9m/s
- 检测转速范围：0-99.9r/s

- 检测转速误差： $\pm 0.04r/s$
- 防护等级：IP65

工作原理

DH-S型速度检测仪的工作过程是传感头把所检测的带速或转速变成脉冲信号，送入控制箱，由控制箱内计数电路在单位时间内计数，然后同预置的带速或转速相比较，做出大于或小于的判断。如果大于等于预置的带速或转速，则使控制继电器吸合。此时胶带运行正常。如果小于预置的带速或转速则使控制继电器释放，此时胶带失速。

使用条件

- 1.海拔高度不高于2000M
- 2.环境温度0 -60
- 3.相对湿度：不大于58%（+30 时）
- 4.大气压力：80-110KPa
- 5.传感头与控制箱接线最大距离长度不大于100M

本公司还经营：清扫器，硫化机，各种配件，易损件，打滑检测仪，速度检测仪，料位计，跑偏开关，纵向撕裂保护装置，烟雾传感器，撕裂传感器，甲烷报警仪，料位开关，物料检测仪，高压电缆接线盒，低压电缆接线盒，通讯接线盒，电机接线盒，电缆连接器，起动机，软启动，配电装置，电镀表箱，继电器，矿用电铃，声光组合信号器，声光主音报警器，电子喇叭，矿用数码相机，矿用计算机，矿用扬声器，本安型自动电话机，工业用扩音电话，按钮，打点器，拉引信号开关，传感器，气体检测仪，手提电磁起动器等

联系人：吴文娟

Q Q : 1136189162

手机：15154721835 18660761605

电话：0537-2658559

<http://zhongmao10.b2b.hc360.com/>

<http://zhongmao10c.b2b.hc360.com/>