

泉盛TG-UV2对讲机

产品名称	泉盛TG-UV2对讲机
公司名称	大连电子城华氏通讯器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区西安路长兴电子城3楼E-204号
联系电话	0411-39682081 13842636496

产品详情

大连专业对讲机 销售 维修 租凭 大连本市一律上门免费服务 联系电话：13842636496

相关说明： LCD具有双频显示功能 具有CTCSS/DCS信令自动搜索显示功能

具有新型收音机 具有手电照明功能 具有U-U,V-V,U-V工作功能

具有信道名称编辑功能 具有双频段对讲功能 具有电脑编程功能

具有声控功能 频率、信道扫描 信道扫描表编辑功能（可自由选择信道参与扫描）

语音加密功能（需要另外购买选件） TG-UV2 一般性指标 频率范围：FM:

88-108MHz（收音机，能接收，不能发射） VHF：136.000-173.995MHz（VHF，发射接收皆可）

UHF1: 350-389.995MHz（UHF1，发射接收皆可） UHF2:

400-469.995MHz（UHF2，发射接收皆可） UHF3:

470-519.995MHz（UHF3，能接收，不能发射） 信道数：100 工作电压：7.2V DC

2000MAH锂电池 步进频率：5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50/100KHz 频率稳定度：±

5PPM 天线阻抗：50 尺寸：(110mm×56mm×37mm)(高×宽×厚) 发射机

输出功率：高4W,中2W,低1W 电流：1.5A(4W) 调制灵敏度：12mV

调制失真：<5% 调制限制 宽带<5KHz,窄带<2.5KHz 亚音频/数字亚音频频偏：

0.75KHz±50Hz,0.37KHz±30Hz 杂散辐射：<7μW 调制方式：16K F3E/11K F3E

调制特性：6dB/每倍频率递增 接收机 参考灵敏度：-122dBm (12dB SINAD)

音频功率:>0.5W 音频失真:<10% 调制接收带宽:5K 杂波抑制:65dB

邻道选择性(宽带,窄带):65dB,60dB 互调(宽带,窄带):60dB,55dB 阻塞:85dB

相关说明： LCD具有双频显示功能 具有CTCSS/DCS信令自动搜索显示功能

具有新型收音机 具有手电照明功能 具有U-U,V-V,U-V工作功能

具有信道名称编辑功能 具有双频段对讲功能 具有电脑编程功能

具有声控功能 频率、信道扫描 信道扫描表编辑功能（可自由选择信道参与扫描）

语音加密功能（需要另外购买选件）