

HFKLT2双向拉绳开关 拉绳开关 自动双向拉绳开关 手动双向拉绳开关防护型双向拉绳开关 拉线开关 HFKLT2-II双

产品名称	HFKLT2双向拉绳开关 拉绳开关 自动双向拉绳开关 手动双向拉绳开关防护型双向拉绳开关 拉线开关 HFKLT2-II双
公司名称	山东中煤工矿有限公司机电分公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市开发区火炬路69号
联系电话	0537-2658559 18660761605

产品详情

HFKLT2双向拉绳开关拉绳开关 自动双向拉绳开关 手动双向拉绳开关防护型双向拉绳开关 拉线开关
HFKLT2-II双向拉绳开关 HFKLT2-Y双向拉绳开关

主要技术指标：

工作单压 AC220V

动作角度 25。

接点容量 AC220V 3A

极限角度 75。

接点形式 双断点1常开1常闭

防护等级 IP65

使用寿命 10万次

重 量 2.5kg

主要用途及工作原理：

双向拉绳用开关为双向动作，开关两侧均可安装钢丝绳，当胶带输送机运行现场出现事故时，拉动两侧绳索，实现系统紧急停机，能及时有效地避免事故扩大化，保护人员或设备的安全，达到保障安全生产目的。双向拉绳开关采用旋转式凸轮结构，当拉动开关的任意一侧或同时拉动两侧绳索时，均可驱动凸轮，使开关动作转换，同时发出停机、告警信号。

概述及使用范围：

本装置与钢丝绳配套使用。广泛应用于洗煤厂，电厂，农业，食品行业，化工厂等行业中的输送机。本产品由壳体，出线口，摆臂，自锁等组成。采用整体密封，具有防水，防潮，防尘等特点，适用于室内外潮湿，粉尘大的恶劣环境下使用。

型 号 HFKLT2

接点容量 AC380V 10A

接点数量 2常开 2常闭

复位方式 自动 手动

重 量 2KG

本公司还经营：打滑检测仪，速度检测仪，料位计，跑偏开关，纵向撕裂保护装置，烟雾传感器，撕裂传感器，甲烷报警仪，料位开关，物料检测仪，高压电缆接线盒，低压电缆接线盒，通讯接线盒，电机接线盒，电缆连接器，起动机，软起动，配电装置，电镀表箱，继电器，矿用电铃，声光组合信号器，声光主音报警器，电子喇叭，矿用数码相机，矿用计算机，矿用扬声器，本安型自动电话机，工业用扩音电话，按钮，打点器，拉引信号开关，传感器，气体检测仪，手提电磁起动机，锚杆钻机，架柱式钻机，防突钻机，岩石电钻，煤电钻，坑道钻机，液压锚杆钻机，风煤钻，钻头，钻杆，流量计，喷浆机，湿喷机，矿车，轮对，配件等

联系人：吴文娟

Q Q : 1136189162

手机：15154721835 18660761605

电话：0537-2658559

<http://zhongmao10.b2b.hc360.com/>

<http://zhongmao10c.b2b.hc360.com/>